

Climatizzatore d'aria locale monoblocco Local single duct air conditioner




**Pannello comandi
soft-touch e display a
LED**
Soft-touch control panel
and LED display



**Alette aria regolabili in
verticale**
Air louvers adjustable
vertically



**Filtro dell'aria lavabile
facilmente rimovibile**
Washable air filter easily
removable



Dimensioni
Dimensions

ARGO ARES EU

398400004

Innovativo nel design e nelle finiture total white. Il grande pannello comandi sul top facilita la gestione delle funzioni programmabili da tasti soft touch e controllabili dal display a LED posizionato al suo centro. La finitura extra lucida ne esalta l'aspetto techno e ne consente una facile pulizia.

Innovative in design and total white finishes. The large control panel on the top facilitates the management of the programmable functions through soft touch keys and the LED display positioned in its center. The extra glossy finish enhances the techno look and allows for easy cleaning.



IL TUO COMFORT CON UN TOCCO LEGGERO

- > Design originale, finitura elegante, bianco puro "high gloss"
- > Pannello di controllo soft touch e display a LED
- > Telecomando "user friendly"
- > Timer digitale 24h
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione e Deumidificazione
- > Alette aria orientabili in verticale
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Ventilatore a due velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie

YOUR COMFORT, WITH A SOFT TOUCH

- > Original design, elegant finishing, pure white "high-gloss"
- > Soft touch control panel and LED display
- > User-friendly remote control
- > 24h digital timer
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > Air louvers are adjustable vertically
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Two-speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Accessories for window installation and porthole kit as standard

EAN 8013557700035

MODELLO / MODEL		ARGO ARES EU
		Freddo / Cooling
Capacità massima in Freddo (35°C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35°C; 80% R.H.)	BTU/h	10.000
Capacità nominale in Freddo (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity (35°C/24°C)	kW	2,64
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,60
Portata d'aria (a.) / Air flowrate (h.)	m³/h	350
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	24
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	2
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	50-52-54
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,01
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,0
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	nd/na
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,54
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3
Caricatura di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,21/0,00063
Diametro tubo flessibile / Flexible exhaust tube diameter	mm	140-150
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	22
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	713/365/355