

Dock USB type C - Docking station USB C con triplo monitor 4K - Power Delivery 100W
- DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) -
Windows/Chrome

ID prodotto: DK31C2DHSPDUE



Questa docking station USB-C Gen 2 da 10 Gbps consente di trasformare un laptop Windows o Chromebook con tecnologia USB-C® o Thunderbolt™ 3 in una potente workstation. La docking station USB 3.2 Gen 2 Type-C offre tutto ciò di cui si può aver bisogno: dalle triple uscite video con risoluzione fino a 4K a 60 Hz alle porte per periferiche downstream USB-C e USB-A da 10 Gbps e Power Delivery da 100 W.

Questa docking station USB-C Gen 2 con supporto delle tecnologie DP 1.4 e HDMI 2.0 HBR3 è la scelta perfetta per una configurazione a due o tre monitor, in quanto supporta fino a tre uscite con risoluzione video 4K a 30 Hz quasi senza compressione, con due uscite DisplayPort e una HDMI. Le massime prestazioni con due o tre display 4K sono supportate sui computer laptop Windows basati su processori Intel di 11a generazione (DP 1.4 HBR3 con supporto DSC) con tecnologia Thunderbolt 3 o USB-C, ma la docking station è retrocompatibile con le generazioni di laptop precedenti e con i requisiti dei monitor a risoluzione inferiore.

Consente di alimentare e ricaricare computer laptop e Ultrabook con tecnologia USB-C/Thunderbolt 3 con funzionalità Power Delivery a 100 W, in modo da mantenere sufficientemente carichi i dispositivi ad alte prestazioni nei momenti di utilizzo intensivo a elevata produttività.

Possono inoltre essere ricaricati smartphone e altri dispositivi con le porte di ricarica downstream USB-C conformi alla specifica BC 1.2. Poiché le porte di ricarica rapida supportano la ricarica sempre attiva, i dispositivi possono essere ricaricati indipendentemente dal fatto che sia collegato o meno un laptop host.

Questa docking station USB-C Gen 2 dispone di un totale di 6 porte USB downstream per collegare le periferiche USB e di un lettore per schede SD (4.0) per l'archiviazione multimediale.

- 2 porte USB-C 3.2 Gen 2 - 10 Gbps (porte di ricarica rapida BC 1.2 e sempre attive)

- 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 - 5 Gbps
- 2 porte USB-A 2.0 - 480 Mbps
- Lettore per schede SD 4.0

Sono inoltre incluse una porta Gigabit Ethernet con supporto dell'avvio PXE e una porta audio stereo TRRS a 4 posizioni per cuffia e microfono.

Questa docking station USB-C è dotata di due K-slot per cavo di sicurezza di tipo Kensington.

Il prodotto DK31C2DHSPDUE include un'applicazione Windows® gratuita che consente di gestire meglio la sicurezza della rete aziendale. Quando ci si connette alla rete tramite la porta Ethernet della docking station, in genere l'indirizzo MAC del computer non viene trasmesso alla rete, che vede solo l'indirizzo MAC della docking station. Tuttavia, il software di duplicazione o MAC Address Changer di StarTech.com consente alla docking station USB-C di utilizzare lo spoofing dell'indirizzo MAC del laptop Windows collegato al posto dell'indirizzo MAC della docking station stessa. Ciò garantisce agli amministratori di rete la piena visibilità di ciascun dispositivo sulla rete, consentendo loro di monitorare e limitare le attività secondo necessità. Per richiedere l'accesso all'utility MAC Address Changer, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica tramite telefono, live chat o e-mail.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **DOCK USB-C AD ALTE PRESTAZIONI:** docking station USB-C per Windows/Chrome OS, con un massimo di tre uscite video 4K (2 DisplayPort 1.4 e 1 HDMI 2.0), PD a 100 W, hub USB a 6 porte (10 Gbps), lettore per schede SD 4.0, Gigabit Ethernet e porta per cuffia
- **DISPLAYPORT 1.4 CON DSC:** dock USB-C (MST) supporta due monitor 4K 60Hz o tre monitor 4K a 30 Hz su DP 1.4 Alt-Mode HBR3 con un laptop con DSC abilitato (processore minimo Intel di 11a generazione); funziona con DP 1.2 per il supporto di due monitor 1080p
- **RICARICA POWER DELIVERY 100W:** consente di alimentare e ricaricare workstation laptop basate su Windows, Chromebook, Ultrabook con tecnologia USB-C/Thunderbolt 3, quali Lenovo X1 Carbon, ThinkPad serie P, Dell Latitude, Precision, XPS 15, HP Spectre e ZBook
- **HUB USB A 6 PORTE:** 2 porte USB-C da 10 Gbps ad alta velocità (USB 3.2/3.1 Gen 2) (porte per la ricarica rapida BC 1.2 sempre attive), 2 porte USB 3.0 da 5 Gbps e 2 porte USB 2.0; varie porte USB per collegare numerose periferiche
- **PRONTA PER L'IMPLEMENTAZIONE:** docking station USB Type-C multi-monitor universale senza installazione di driver, dotata di 2 K-slot per cavo di sicurezza, pulsante On/Off e MAC Address

Changer per la gestione IT, cavo host USB-C da 1 m; Windows/Chrome OS

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	3
Audio	Sì
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Standard del settore	Connettività da 1 Gigabit a qualsiasi dispositivo 1000Base-T (conforme a IEEE802.3ab), Connettività da 100 Megabit a qualsiasi dispositivo 100Base-TX (conforme a IEEE802.3u), Connettività da 10 Megabit a qualsiasi dispositivo 10Base-T (conforme a IEEE802.3i)
ID chipset	Cypress - CYPD4236 Synaptics - VMM5320BJG-R

Prestazioni

Specifiche audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Tipo memoria multimediale	SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
PXE	Sì
MTBF	215.990 ore

Connettore/i

Porte esterne	USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 DisplayPort
---------------	---

	HDMI
	Slot SD/MMC
	RJ-45
	Audio stereo 3,5 mm
	Slot con blocco di sicurezza
Connettori host	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Windows 10, Windows 8.1, macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
	Chrome OS 69.x, Android OS 9.x, iPadOS
Indicatori	
Indicatori LED	Bianco fisso: alimentazione
	Giallo fisso: collegamento rilevato
	Giallo lampeggiante: attività
	Verde fisso: 1 Gbps
	Giallo fisso: 100 Mbps
Alimentazione	
Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Power Delivery	100W
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tipo presa	M
Ambientale	
Temperatura d'esercizio	0C to 50C
Temperatura di conservazione	-20C to 70C

Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 gradi

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	3.5 in [90.0 mm]
Larghezza prodotto	8.3 in [21.0 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [30.0 mm]
Peso prodotto	10.6 oz [300.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]
Package Height	3.7 in [94.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 lb [1.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Dock USB-C
	Cavo di alimentazione UK ed EU
	Cavo USB-C (1 m)
	Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

