

Termoventilatore ceramico a parete
Wall-mounted ceramic fan heater

ARGO SLEEK

191070182

Perfetto per il bagno si monta a parete ed è controllabile da remoto con il telecomando in dotazione. Il sensore porta aperta evita sprechi e dispersioni. Esteticamente piacevole e, per le sue linee avvolgenti, è adatto ad ogni ambiente.

Perfect for the bathroom, it is wall-mounted and can be remotely controlled with the supplied remote control. The open door sensor prevents waste and dispersion of energy and heat. It is aesthetically pleasing and, thanks to its enveloping lines, it is suitable for any environment.



Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico.

Window sensor with switch-off device




Display digitale con LED blu
Digital display with blue LED



Oscillazione automatica flap
Automatic swing of the flap



Telecomando slim a infrarossi
Slim infrared remote control



Dimensioni
Dimensions



DESIGN RAFFINATO ANCHE IN BAGNO

- › Design moderno lineare, pannello di colore bianco puro "high-gloss"
- › Display digitale a lato con LED blu
- › Speciale per il bagno – protezione IPX2 contro la caduta di gocce d'acqua
- › 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ECO SMART
- › Ventilazione estiva
- › Oscillazione automatica flap
- › Telecomando "slim" a infrarossi
- › Regolazione della temperatura ambiente
- › Timer di accensione/spegnimento giornaliero (1-12 ore)
- › Timer settimanale
- › Min./max. consumo elettrico: 1000/2000W
- › Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- › Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

REFINED DESIGN ALSO IN THE BATHROOM

- › Modern linear design, pure white color and glossy panel
- › Side digital display, blue LED
- › Special for bathroom - IPX2 protection against falling of water drops
- › 3 heating modes: ECO/COMFORT/ECO SMART
- › Cold ventilation
- › Automatic swing of the flap
- › Slim infrared remote control
- › Room temperature control
- › Timer on/off (1-12 hours)
- › Weekly timer
- › Min./max. power consumption: 1000/2000W
- › Window sensor with switch-off device
- › Overheating safety device

EAN 8013557518609

MODELLO / MODEL		ARGO SLEEK
Funzioni speciali - applicazioni / Special function - applications		• ECO SMART • Timer settimanale / Weekly timer • Sensore finestra aperta / Open window sensor • IPX2-protezione contro la caduta di gocce d'acqua / IPX2-protection against falling of water drops
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ECO SMART
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3
Volume riscaldabile / Heating volume	m ³	60
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Possibilità di installazione fissa a parete / Wall-mounted fixed installation		•
Termostato digitale / Digital thermostat		•
Timer di accensione e spegnimento / Timer on-off		1-12h
Flap automatico / Automatic deflectors		•
Telecomando a raggi infrarossi / Infrared remote control		•
Comandi a sensore capacitivo / Capacitive sensor controls		•
Display a LED / LED display		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore tangenziale / Tangential fan		•
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	1000/2000
Protezione PTC / PTC protection		•
Dispositivo antisurriscaldamento / Overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	185/560/115
Peso / Weight	kg	2,5