

Sdoppiatore video DVI 4 porte con audio

ID prodotto: ST124DVIA



Lo sdoppiatore DVI ST124DVIA permette di distribuire una sorgente video DVI e audio su quattro schermi e funziona come un amplificatore di segnale, che permette di posizionare i monitor DVI fino a una distanza di 10 m dal computer o dalla sorgente di segnale DVI. Con il supporto di risoluzioni ad alta definizione fino a 1080 p (HDTV)/1920x1200 (PC), lo sdoppiatore DVI offre una soluzione semplice e conveniente per video DVI, adatta praticamente a qualsiasi applicazione o ambiente operativo (aule, settore sanitario, audio/video professionale, centri di controllo, ambienti POS al dettaglio). Lo sdoppiatore/amplificatore di segnale video DVI è facile da installare e mette a disposizione un video digitale dalla qualità impeccabile che consente di ottenere il massimo da monitor, proiettori o schermi al plasma dotati di DVI. Progettato per fornire prestazioni affidabili, lo sdoppiatore/amplificatore di segnale DVI è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico GRATUITO a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per connettere proiettori DVI, monitor, schermi ampi e sistemi di pareti video per applicazioni di pubblicità digitale e per assicurare che il contenuto sia fornito al pubblico di riferimento.
- Ottimo per fiere, attività al dettaglio (POS), settore sanitario, terminali per i trasporti, settore di formazione, luoghi di culto.

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 pixel a 60 Hz

- Divide il segnale sia video che audio stereo analogico 3,5 mm
- Conforme a specifiche DVI e HDCP per una riproduzione video HD più semplice
- Riproduzione accurata ed affidabile di segnali video digitali, senza attenuazioni o distorsioni di segnale
- Configurazione semplice per una rapida connessione in pochi minuti

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	DVI
Porte	4
Uscita AV	DVI
Cablaggio	DVI

Prestazioni

Distanza max	10 m / 33 ft
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 @ 60Hz
Widescreen supportato	Sì

Connettore/i

Connettore A	DVI-I (29 pin)
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Connettore B	DVI-I (29 pin)
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

Indicatori

Indicatori LED	Verde - Alimentazione/Connessione
	Verde - Connessione

Alimentazione

Adattatore di	Adattatore CA incluso
---------------	-----------------------

alimentazione incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 9V DC

Corrente di uscita 0.6A

Tipo punta centrale Positivo

Consumo energetico 5.4

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 8.7 in [22 cm]

Larghezza prodotto 5.3 in [13.5 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [44 mm]

Peso prodotto 2.4 lb [1.1 kg]

Informazioni confezione

Package Length 15.7 in [40 cm]

Package Width 3.5 in [88 mm]

Package Height 8.4 in [21.3 cm]

Peso spedizione (confezione) 4.2 lb [1.9 kg]

Contenuto della



confezione

Incluso nella
confezione

Sdoppiatore DVI a 4 porte

montaggio a rack

Kit viti

Piedini in gomma

adattatore di alimentazione universale (US, UK, EU,
ANZ)

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

