

Adattatore multiporta USB-C a HDMI 4K 30 Hz o VGA 1080p - Convertitore USB C con HUB USB a 3 porte e 100W Power Delivery - GbE - Cavo integrato da 12 cm

ID prodotto: DKT30CHVPD2



Questo adattatore multiporta USB-C trasforma un dispositivo MacBook Pro, USB-C™, Chromebook o Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 e versioni successive) in una workstation, ovunque si vada. Ideale per i viaggi, l'adattatore USB Type-C è dotato di ogni funzione, dalle indispensabili uscite video HDMI o VGA alle porte USB, nonché di pass-through PD a 100 W e porta Gigabit Ethernet. Tutto questo con un singolo cavo host integrato Thunderbolt 3 o USB-C di 30 cm, che offre una maggiore flessibilità per i collegamenti dei computer laptop e dei tablet più difficili da raggiungere.

Per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare le tecnologie USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode.

Questo adattatore multiporta USB-C è dotato di una porta HDMI e VGA che offre due opzioni di uscita video singola per le presentazioni nelle sale riunioni o la configurazione di un postazione di lavoro, incluso il supporto per un monitor ultra-wide.

Con il supporto della tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche, se collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. L'hub USB-C è dotato di pass-through PD che consente di utilizzare il caricabatteria del computer laptop per alimentare l'hub (richiede 12 W) e alimentare o ricaricare contemporaneamente il computer laptop.

L'hub USB-C a USB 3.0 fornisce una porta USB-C (alimentazione e dati) e due porte USB-A per collegare sia i dispositivi USB più recenti che quelli di generazione precedente. È inclusa una porta Gigabit Ethernet per la connessione LAN diretta.

Il prodotto DKT30CHVPD2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **ADATTATORE MULTIPORTA 6 IN 1:** mini dock USB-C con uscite video HDMI 4K 30Hz o VGA 1080p, 2 porte USB-A (USB 3.1 Gen 1 5 Gbps) con 1 porta di ricarica BC 1.2, 1 porta USB-C (PD 3.0 100 W o 5 Gbps), porta Gbe; funziona con monitor HDMI ultra-wide (3440x1440)
- **CAVO EXTRA LUNGO:** adattatore multiporta USB-C con cavo integrato di 30 cm per un collegamento a lungo raggio per ridurre la sollecitazione su porte/connettori di dispositivi 2 in 1 come Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 e computer posizionati su alzate
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** alimentato tramite bus USB- C o adattatore esterno; pass-through Power Delivery 3.0 a 100 W, di cui 15 W riservati all'adattatore per evitare problemi come sfarfallio video, interruzioni etc; fino a 85 W per la ricarica di un laptop
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** compatibile con laptop, Ultrabook e Chromebook con tecnologia USB-C, laptop Thunderbolt 3 come HP, Dell, Lenovo, MacBook (processore Intel e chip M1) e Surface; l'adattatore funziona con Windows, macOS, iPadOS, Android e Chrome OS
- **PORTATILE E COMPATTO:** grazie al suo design, l'adattatore multiporta USB Type-C in alluminio resistente può essere facilmente trasportato in una borsa per computer laptop ed è quindi una soluzione pratica per le trasferte e i viaggi

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Connessione host USB-C	Sì
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	1
Porte	6
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Tipo bus	USB-C

Pass-through USB	Sì
ID chipset	AG6320
	FL5001
	FL7102
	RTL8153

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (4K a 30 Hz)
Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connettore/i

Porte interne	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin)
	USB Type-C (24 pin) USB 3.0
	Ethernet Gigabit
	HDMI
Connettori host	VGA (14 pin, High Density D-Sub)
	USB Type-C (24 pin) USB 3.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 8.1, 10
	macOS da 10.10 a 10.15, 11
	Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™, Android 9.0, iPadOS

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W

Ambientale

Temperatura	0 to +45
-------------	----------

d'esercizio	
Temperatura di conservazione	-10 to +70
Umidità	10%-85% di umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Black & Gray
Lunghezza cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	2.0 in [52.0 mm]
Larghezza prodotto	12.2 in [31.0 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [14.0 mm]
Peso prodotto	3.9 oz [110.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.8 oz [135.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore multiporta USB-C
	Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

