

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## L 36 W/827

LUMILUX® T8 | Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13



### Aree di applicazione

- Edifici pubblici
- Illuminazione per uffici
- Industria
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Illuminazione stradale
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

### Vantaggi del prodotto

- Tecnologia comprovata delle lampade
- Buona economicità grazie all'elevata efficienza
- Disponibile in tante tonalità di luce diverse (2700 K... 8000 K) per varie applicazioni

### Caratteristiche del prodotto

- Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada
- Buona classe di resa cromatica: 1B (R<sub>a</sub>: 80...89)
- Dimmerabile
- Rivestimento trifosforo di elevata qualità: LUMILUX®




## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale       | 36 W    |
| Potenza di costruzione | 39.40 W |
| Tensione nominale      | 103 V   |
| Corrente nominale      | 0,43 A  |

## Dati fotometrici

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Flusso luminoso                 | 3250 lm         |
| Efficienza luminosa             | 93 lm/W         |
| Flusso luminoso a 25 °C         | 3350 lm         |
| Colore della luce (descrizione) | LUMILUX INTERNA |
| Temperatura di colore           | 2700 K          |
| Indice di resa cromatica Ra     | ≥80             |
| Tonalità di luce                | 827             |



## DIMENSIONI E PESO

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Lunghezza totale                          | 1213.60 mm |
| Lunghezza                                 | 1213.60 mm |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 1200 mm    |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)      | 25,50 mm   |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)         | 25,50 mm   |
| Diametro                                  | 25,50 mm   |
| Diametro del tubo                         | 26 mm      |
| Peso prodotto                             | 160,00 g   |

## Durata

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Durata nominale della lampada | 20000 h               |
| Durata utile                  | 18000 h <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Con preriscaldamento ECG

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma)    | G13    |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 3.0 mg |

## CARATTERISTICHE

|          |    |
|----------|----|
| Dimmable | Si |
|----------|----|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 40.00 kWh/1000h |

## Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FD-36/827-E-G13-26/1200 |
| Numero d'ordine                         | L 36W/827               |

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | OTHER_FL       |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS           |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS           |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G13            |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No             |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No             |
| Alloggiamento                                                             | no             |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No             |
| Schermo antiriflesso                                                      | No             |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE   |
| Potenza equivalente                                                       | No             |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0,463          |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0,420          |
| Angolo del fascio luminoso                                                | SPHERE_360     |
| La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente   | not applicable |
| EPREL ID                                                                  | 546342,546333  |

Model number

AC34129,AC34100

### Consigli per la sicurezza

– In caso di rottura della lampada consultare: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### DOWNLOAD

#### DOWNLOAD



Advertisements

335262\_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht



Advertisements

333507\_SKYWHITE-en



Advertisements

333819\_Light in its third dimension.The biological aspect of lighting design for better

### DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4050300517919   | Manicotto<br>1                 | 27 mm x 28 mm x 1,210 mm                      | 202.00 g   | 0.91 dm <sup>3</sup>  |
| 4050300517926   | Cartone di spedizione<br>25    | 1,242 mm x 142 mm x 145 mm                    | 4880.14 g  | 25.57 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Riferimenti / Collegamenti

– Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza. [www.ledvance.com/system-guarantee](http://www.ledvance.com/system-guarantee)

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.