

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DECOSTAR 51 SST 4000 25 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR® 51 SUPERSTAR 4000 | Lampade alogene con riflettore dicroico con diametro 51 mm



Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Illuminazione della cucina
- Illuminazione di tavoli da pranzo
- Illuminazione per specchi
- Illuminazione del posto di lavoro
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio

Vantaggi del prodotto

- Fino al 30% di risparmio di energia mediante la tecnologia IRC (rispetto alle lampade ad alogeni tradizionali)
- Brillante illuminazione d'accento
- Emissioni di CO₂ notevolmente inferiori
- Intensità luminosa e coordinate cromatiche costanti per tutta durata
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filtro UV

Caratteristiche del prodotto

- Durata media: 4.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica R_a: 100
- Attacco: GU5.3
- Diffusore decorativo


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	25 W
Potenza di costruzione	25.00 W
Tensione nominale	12 V
Potenza della lampada equivalente	35 W
Fattore di potenza λ	1,00

Dati fotometrici

Intensità luminosa	1000 cd
Flusso luminoso	370 lm
Flusso luminoso utile nominale 90°	370 lm
Efficienza luminosa	14 lm/W
Fattore manten. flus lum fine du	0.75
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	2900 K
Indice di resa cromatica Ra	100
Tonalità di luce	1029
Intensità specificata	1000 cd



Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	36 °
Tempo di riscaldamento (60 %)	0.00 s
Tempo innesco	0.0 s
Fascio luminoso nomin (semivalor	36.00 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza totale	45.00 mm
Lunghezza	46.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	50,7 mm

Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	50,7 mm
Diametro	50,7 mm
Diametro massimo	51 mm
Peso prodotto	31,61 g

Durata

Durata nominale della lampada	4000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	GU5.3
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
Senza mercurio	Sì
Forma / finitura	Riflettore

CARATTERISTICHE

Dimmable	Sì
Posizione di funzionamento	Universale

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	B
Consumo di energia	27.00 kWh/1000h

Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	HRGS//UBIB-25-12-GU5.3-51/36
Numero d'ordine	47860 ECO SST

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	GU5.3
Tipo di temperatura del colore	SINGLE_VALUE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321202734	Blister 1	140 mm x 42 mm x 105 mm	42.92 g	0.62 dm ³
4008321202741	Cartone di spedizione 10	290 mm x 134 mm x 254 mm	612.24 g	9.87 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.