Switch KVM USB 4 porte, montabile a rack 1U, con OSD

ID prodotto: SV431DUSBU

Lo switch KVM USB montabile a rack 1U a 4 porte SV431DUSBU con OSD permette di gestire più computer dotati di porta USB da una singola console (tastiera e mouse USB, monitor).

I comodi controlli a pulsante e scelta rapida offrono un passaggio rapido e affidabile tra i computer connessi, mentre le modalità di passaggio manuale e auto-scan e la funzione On Screen Display (OSD) aggiungono più opzioni di controllo.

Progettato per la massima efficienza di spazio, lo switch KVM USB è dotato di un design sottile 1U adatto ad armadi e rack per apparecchiature server (con staffa di montaggio SV431RACK opzionale) e offre connessioni sul lato posteriore utili per eliminare i grovigli di cavi e ridurre il disordine nello spazio di lavoro.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Per montare questo switch KVM in un server rack, StarTech.com offre una staffa 1U per montaggio in rack (venduta separatamente).

Lo switch SV431DUSBU è compatibile solo con cavi USB e VGA 2 in 1 specifici, venduti separatamente. Di seguito è disponibile un elenco dei cavi approvati da StarTech.com:

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1, 8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1, 8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 3 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 4, 5 m

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro

• Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli

• Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in Datacenter o Server Farm

• Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse

• Ideale per il controllo di più PC in un ambiente di testing della QA

Caratteristiche

• Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario

• Funzione di scansione automatica per selezionare i computer in maniera sequenziale

• Commutazione tramite pulsante a pressione su pannello frontale e scelte rapide, per accedere facilmente al computer

• Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati utilizzando la funzione OSD

• Connessioni alla console tramite USB

• Possibilità di rinominare i computer connessi per una rapida identificazione

• La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC con password

• Configurazione del sistema plug-and-play

• Risoluzioni widescreen supportate: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768

• Supportate risoluzioni 4: 3: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	No

	Porte KVM	4
	Interfaccia PC	USB
	Tipo video PC	VGA
	Multimonitor	1
	Montaggio a rack	Opzionale
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	Sì
Prestazioni		
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
	Supporto DVI	No
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Widescreen supportato	Sì
	Numero massimo di utenti	1
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
	MTBF	143000 Ore
Connettore/i		
	Interfacce console	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
		VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required

Indicatori		
	Indicatori LED	Verde - Alimentazione
		Verde - PC online
		Rosso - PC selezionato
Alimentazione		
	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.2A
	Tensione di uscita	9V DC
	Corrente di uscita	0.6A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	5.4
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Larghezza prodotto	8.7 in [22 cm]
	Altezza prodotto	1.7 in [43 mm]
	Profondità prodotto	5.1 in [13 cm]

	Peso prodotto	33.8 oz [957 g]
Informazioni confezione		
	Package Length	8.5 in [21.5 cm]
	Package Width	16.2 in [41.1 cm]
	Package Height	3.5 in [89 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.5 lb [1.6 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	Switch KVM a 4 porte
		piedini
		Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
		Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.