



Docking Station USB-C con ricarica pass-through



DOCKUCPT01

SKU: CA66449

Questa Docking Station Type-C offre una soluzione integrata per video, dati, alimentazione, Ethernet e audio. Le tre porte video (HDMI, VGA e DP) consentono di riprodurre immagini o video diversi su tre diversi schermi contemporaneamente in modalità MST. Le porte USB-A e la porta dati Type-C consentono di collegare più dispositivi USB all'host. La porta di ricarica Type-C eroga alimentazione per il funzionamento del prodotto e contemporaneamente la ricarica del PC host collegando un adattatore di alimentazione PD. Le porte Micro SD e SD/MMC consentono di leggere le informazioni sulla scheda di memoria dell'host, e grazie alla porta audio da 3,5 mm potrai ascoltare musica dall'host tramite cuffia. Inoltre, con la porta Gigabit Ethernet potrai approfittare dell'elevata velocità della connessione Ethernet sull'host. Supporta tutte le modalità alternative DP su host Type-C e Thunderbolt™ 3 supportati (PC, laptop, smartphone ecc.) con Windows 7/8/10 e i sistemi operativi Mac OS più recenti.

- Collega il tuo Notebook o PC ai monitor e ai tuoi accessori preferiti e ricarica contemporaneamente il tuo dispositivo utilizzando un unico cavo USB-C
- Porte HDMI, DisplayPort e VGA, slot Secure Digital (SD) e Micro SD, Gigabit Ethernet, audio e porte USB aggiuntive
- Il cavo USB-C può essere collegato alla parte inferiore della docking station per la massima flessibilità
- passaggio USB-C PD attraverso la ricarica del tuo dispositivo fino a 100 Watt (20V / 5A) con fast wasp veloce
- Appoggia il tuo laptop sulla parte superiore della docking station per la ventilazione e per risparmiare spazio sulla scrivania

Informazioni Generali

Sku: CA66449
Modello: DOCKUCPT01
EAN: 0662919111934
Garanzia: 2 anni
Certificazioni: CE, FCC, UKCA
Paese D'Origine: Vietnam
Tipo di confezione: 4 Color Box
La confezione comprende: 1 unità principale, 1 manuale utente, 1 garanzia

Colore

Colore: Nero

Design

Numero di Porte: 1 x 3.5 mm Audio Out, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x RJ Ethernet, 1 x VGA port, 1 x 3.5 mm Audio In (Microphone), 2 x USB, 2 x USB-C

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Dimensioni della confezione (L/P/H): 15.35 x 4.53 x 1.38 in (390 x 115 x 35 mm)
Peso Della Spedizione: 0.44 lbs (0.19784 kg)

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Dimensioni del prodotto: 13.76 x 2.91 x 0.71 in (349.5 x 74 x 18 mm)
Peso Del Prodotto: 0.55 lbs (0.2473 kg)

Dati Tecnici

Connettività: USB-C
Potenza Massima Di Uscita: 20V 5A
Connettori: 3.5mm Audio, DisplayPort, HDMI, USB 3.1, USB 2.0, USB C, VGA
Temperatura di stoccaggio : -10 to 70 C
Tensione in ingresso: USB-C PD Charging 20V DC
Security: K Lock Interface
Temperatura d'esercizio : 0 to 45 C
Tensione di uscita: DC 20V 5A
Audio Channel: Combo Audio
Max Resolution: Support HDMI max 4k/30Hz ; VGA max 1920x1200/60Hz; Support DP max 4K/30Hz
Velocità di trasferimento: 1 Gbps



Specifiche

SST Mode (Single Stream Transport)			
Ports	VGA	HDMI	DP
1	1080P/60Hz	n/a	n/a
	n/a	4K/30Hz	n/a
	n/a	n/a	4K/30Hz
2	1080P/60Hz	1080P/60Hz	n/a
	4K/30Hz	n/a	4K/30Hz
	n/a	4K/30Hz	4K/30Hz
3	1080P/60Hz	1080P/60Hz	1080P/60Hz

MST Mode (Multi-Stream Transport)			
Ports	VGA	HDMI	DP
1	1080P/60Hz	n/a	n/a
	n/a	4K/30Hz	n/a
	n/a	n/a	4K/30Hz
2	1080P/60Hz	1080P/60Hz	n/a
	1080P/60Hz	n/a	1080P/60Hz
	n/a	1080P/60Hz	1080P/60Hz
3	1080P/60Hz	720p/60Hz	720p/60Hz