

Switch KVM ibrido USB-A + HDMI e USB-C a 2 porte - Monitor singolo HDMI 2.0 4K 60Hz - Switch KVM compatto per desktop e/o laptop HDMI - Alimentato da bus USB - Compatibile con Thunderbolt 3

ID prodotto: SV221HUC4K



Questo dispositivo KVM USB-C™ /USB-A a 2 porte consente di passare facilmente da un computer desktop/laptop USB Type-C o Thunderbolt™ 3 a un computer desktop/laptop USB-A e HDMI e viceversa utilizzando una singola tastiera, un mouse e un monitor HDMI®.

Grazie all'uso delle tecnologie USB-C con DP Alt Mode e USB-A e HDMI, questo switch KVM compatto richiede il collegamento di un solo cavo a ciascun computer, garantendo un ingombro ridotto e un numero di cavi limitato. Sono inclusi tutti i cavi necessari per collegare i computer a garanzia di una configurazione immediata e senza problemi.

Il dispositivo KVM è dotato di un singolo pulsante che consente di passare facilmente tra i computer collegati.

Lo switch KVM USB-C è compatibile con risoluzioni UHD fino a 4K (3840 x 2160) a 60 Hz e supporta un display HDMI 2.0 di grandi dimensioni, garantendo il massimo spazio di visualizzazione.

Oltre al design USB-C che garantisce requisiti di cablaggio minimi, il dispositivo KVM è alimentato tramite bus, il che riduce ulteriormente l'ingombro grazie all'assenza dell'adattatore di alimentazione. Il fattore di forma ridotto e leggero rende questo mini switch KVM facile da implementare ed è ideale per la forza lavoro mobile/in hot desking.

Il dispositivo KVM è indipendente dal sistema operativo e supporta tutti i sistemi operativi, tra cui Windows, Linux, macOS, iOS (Apple iPad Pro) e Android. StarTech.com ha rigorosamente testato questo prodotto per garantirne la compatibilità con tutti i marchi di dispositivi più diffusi, tra cui Dell, HP, Apple e Lenovo.

Il prodotto SV221HUC4K è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **SWITCH KVM IBRIDO:** consente di passare facilmente da un computer/tablet USB-C (DP Alt Mode) a un laptop HDMI + USB-A e viceversa per condividere 1 tastiera, 1 mouse e 1 monitor HDMI; basta un singolo cavo USB-C per video e dati per il dispositivo USB-C/TB3
- **SPECIFICHE:** PC 1: 1 porta USB-C - PC 2: 1 porta HDMI + 1 porta USB-A - UHD 4K a 60 Hz - 3840x2160 - Uscita video HDMI 2.0 - Comutazione tramite pulsante - Alimentazione tramite bus - Indipendente dal sistema operativo - Compatibile con Thunderbolt 3
- **DESIGN MODERNO:** lo switch KVM USB-C è alimentato tramite USB assicurando un minore ingombro grazie all'assenza dell'adattatore di alimentazione, mentre il design compatto e leggero lo rende facile da trasportare per la forza lavoro mobile/in hot desking
- **PRONTO ALL'USO:** grazie ai cavi per i computer host inclusi in dotazione (USB-C a USB-C, USB-A a Micro USB-B e HDMI), lo switch KVM a due porte offre una soluzione immediatamente implementabile; compatibile con Dell, HP, Apple iPad Pro/MacBook e Lenovo
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo switch KVM USB Type-C e USB + HDMI a 2 porte è coperto dal supporto StarTech.com di 2 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB & USB-C
Tipo video PC	USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì

ID chipset	Parade - PS176
	VLI - VL170
	Terminus - FE1.1S
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	HDMI 2.0
	DisplayPort 1.2
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Supporto selezione porte	Pulsante
MTBF	50.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
	HDMI
Connettori host	HDMI
	Micro USB B Male
	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Note/requisiti speciali

Nota	Per poter funzionare con questo switch KVM, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode).
------	---

Indicatori	Indicatori LED	Selezione della porta o host attivo
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione tramite bus
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C ~ 55°C
	Temperatura di conservazione	-20°C ~ 50°C
	Umidità	20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	2.8 in [70.0 mm]
	Larghezza prodotto	5.4 in [13.8 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
	Peso prodotto	7.1 oz [200.0 g]
Informazioni confezione		
	Package Length	6.8 in [17.2 cm]
	Package Width	4.7 in [12.0 cm]
	Package Height	3.3 in [85.0 mm]
	Peso spedizione (confezione)	8.8 oz [250.0 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Switch KVM

Cavo USB-C (1 m)

Cavo USB-A a Micro USB-B (1 m)

Cavo HDMI (1 m)

Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

