

## i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W

i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Docking station da ufficio USB-C che supporta fino a 2 monitor esterni con definizione 4K. La docking station è compatibile con qualsiasi notebook munito di porta USB-C o Thunderbolt 3. Le 6 porte USB, la connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata e il supporto dell'installazione dietro al monitor fanno di questa docking station un compagno ideale per i professionisti. Naturalmente supporta la ricarica del vostro notebook o tablet fino a 65 W (adattatore di ricarica incluso).

L'ultimissimo protocollo DP 1.4 integrato supporta anche la definizione 5K/60 Hz, cosa che sarà apprezzata dai professionisti grafici, analisti dati, film editor, e in generale da chi ama i video in alta definizione.

La docking station è inoltre dotata di un [adattatore di alimentazione](#) USB-C con una potenza totale di 77 W (porta USB-C: 65 W e 1x porta USB-A con una potenza di 12 W)

Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione di più schermi video Multi Stream Transport (MST), il che significa che, in caso di connessione a un macOS, su entrambi i monitor sarà visualizzata la stessa immagine.

- Collegate fino a due monitor esterni 4K/30Hz
- Power Delivery: fino a 65 W (un [adattatore di alimentazione](#) USB-C con una potenza totale di 77 W incluso)
- 1x HDMI, 1x DisplayPort
- 3 porte USB 3.1, 1 porta USB-C 3.1 e 2 porte USB 2.0 vi permetteranno di collegare facilmente i vostri dispositivi e periferiche USB. L'Ethernet RJ-45 gigabit consente una connessione affidabile, solida e ad alta velocità con supporto delle velocità 10/100/1000 Mbps
- Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale
- Il lucchetto Kensington protegge dal furto, soprattutto nell'ambiente degli uffici condivisi oppure nei luoghi accessibili al pubblico
- L'interruttore di spegnimento della docking station permette il massimo risparmio di energia elettrica
- La docking station supporta la staffa VESA per un'installazione intelligente dietro il monitor con supporto VESA
- Supporta Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS e Linux

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

#### [STAZIONI DI DOCKING:](#)

- 1 cavo USB-C integrato per la connessione al dispositivo (100 cm)
- Tecnologia della docking station: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 65 W
- Porte video: 1x HDMI, 1x DisplayPort ([Supporto di DP++](#))
  - Risoluzione:
    - **DP 1.2 HBR2:**
    - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
    - 1 monitor - 1x DisplayPort → fino a 4K/30Hz
    - 2 monitor - 1x DisplayPort + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz\*
    - **DP 1.4 HBR3:**
    - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
    - 1 monitor - 1x DisplayPort → fino a 4K/60Hz
    - 2 monitor - 1x DisplayPort + 1x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz\*
    - 2 monitor - 1x DisplayPort + 1x HDMI → fino a 2x 4K/30Hz\*
    - **DP 1.4 HBR3 DSC:**
    - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
    - 1 monitor - 1x DisplayPort → fino a 5K/60Hz
    - 2 monitor - 1x DisplayPort + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz\*
- 1 porta USB-C Gen. 2 (solo per i dati)
- 1 porta USB-C Gen. 2 + PD (dati + power delivery)
- 3 porte USB 3.0
- 2 porte USB 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1 porta 3,5mm Combo Audio
- Indicatore LED
- Commutatore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
- Supporto per il Kensington lock
- OS: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
- Dimensioni del prodotto: 113 x 113 x 40 mm

#### ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE:

- Tensione di ingresso AC 100-240V, 50-60Hz
- Potenza di uscita (max.): 77W
- Tensione di uscita USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 20V
- Corrente di uscita USB-C: max. 3,25A
- Tensione di uscita USB-A: DC 5V
- Corrente di uscita USB-A: max. 2.4A
- Protezione contro: sovraccarico di corrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
- Temperature operative: 0°C - 40°C
- Dimensioni imballo: 338 x 150 x 55 mm
- Peso confezione: 828 g

#### **Requisiti hardware:**

- Dispositivo con porta libera USB-C oppure Thunderbolt 3

#### **Requisiti per la funzione Power Delivery:**

- Dispositivo con porta libera USB-C o Thunderbolt 3 con supporto della funzione "Power Delivery"

#### **Requisiti per l'uscita video:**

- Dispositivo con porta libera USB-C con supporto della funzione "DisplayPort Alternate Mode" o con porta Thunderbolt 3 Per utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un monitor che

supporta queste frequenze di aggiornamento

#### Sistema operativo:

- Windows 10, macOS\*, Android, Chrome OS a Linux con gli ultimi aggiornamenti

\* Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione di più schermi video Multi Stream Transport (MST), il che significa che, in caso di connessione a un macOS, su entrambi i monitor sarà visualizzata la stessa immagine.

## SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31HDMIDPDOCKPD65	i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611704772
C31HDMIDPDOCKPD65UK	i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611704789
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3
Porte	
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Altre caratteristiche	
Colore	black
Materiale	ABS
Dimensioni prodotto (LxPxA)	113 x 113 x 40 mm
Peso prodotto (senza imballo)	245 g
Peso prodotto (con imballo)	828 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	338 x 150 x 55 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Prodotto	
Manuale	
1 Adattatore universale di 77 W	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 6.10.2021