

i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 112 W

i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with
Power Delivery 100 W + i-tec Universal
Charger 112 W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Docking station da ufficio USB-C che supporta fino a 2 monitor esterni con definizione 4K. La docking station è compatibile con qualsiasi notebook munito di porta USB-C o Thunderbolt 3. Le 6 porte USB, la connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata e il supporto dell'installazione dietro al monitor fanno di questa docking station un compagno ideale per i professionisti. Naturalmente supporta la ricarica del vostro notebook o tablet fino a 100 W (adattatore di ricarica incluso). L'ultimissimo protocollo DP 1.4 integrato supporta anche la definizione 5K/60 Hz, cosa che sarà apprezzata dai professionisti grafici, analisti dati, film editor, e in generale da chi ama i video in alta definizione.

La docking station è inoltre dotata di un [adattatore di alimentazione](#) USB-C con una potenza totale di 112 W (porta USB-C: 100 W e 1x porta USB-A con una potenza di 12 W)

Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione di più schermi video Multi Stream Transport (MST), il che significa che, in caso di connessione a un macOS, su entrambi i monitor sarà visualizzata la stessa immagine.

- Collegate fino a due monitor esterni 4K/30Hz
- Power Delivery: fino a 100 W (un [adattatore di alimentazione](#) USB-C con una potenza totale di 112 W incluso)
- 1x HDMI, 1x DisplayPort
- 3 porte USB 3.1, 1 porta USB-C 3.1 e 2 porte USB 2.0 vi permetteranno di collegare facilmente i vostri dispositivi e periferiche USB. L'Ethernet RJ-45 gigabit consente una connessione affidabile, solida e ad alta velocità con supporto delle velocità 10/100/1000 Mbps
- Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale
- Il lucchetto Kensington protegge dal furto, soprattutto nell'ambiente degli uffici condivisi oppure nei luoghi accessibili al pubblico
- L'interruttore di spegnimento della docking station permette il massimo risparmio di energia elettrica
- La docking station supporta la staffa VESA per un'installazione intelligente dietro il monitor con supporto VESA
- Supporta Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS e Linux

CARATTERISTICHE PRODOTTO

STAZIONI DI DOCKING:

- 1 cavo USB-C integrato per la connessione al dispositivo (100 cm)
- Tecnologia della docking station: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100 W
- Porte video: 2x DisplayPort
 - Risoluzione:
 - DP 1.2 HBR2:
 - 1 monitor – fino a 4K/30Hz
 - 2 monitor – fino a 2x 1080p/60Hz*
 - DP 1.4 HBR3:
 - 1 monitor – fino a 4K/60Hz
 - 2 monitor – fino a 2x 1440p/60Hz*
 - 2 monitor – fino a 2x 4K/30Hz*
- 1 porta USB-C Gen. 2 (solo per i dati)
- 1 porta USB-C Gen. 2 + PD (dati + power delivery)
- 3 porte USB 3.0
- 2 porte USB 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1 porta 3,5mm Combo Audio
- Indicatore LED
- Commutatore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
- Supporto per il Kensington lock
- OS: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
- Dimensioni del prodotto: 113 x 113 x 40 mm

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE:

- Adattatore di alimentazione universale a 112 W USB-C per ricaricare notebook, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di alimentazione USB-C
 - Tensione d'ingresso AC 100/240 V, 50/60 Hz, mass. 1.3 A
 - Potenza d'uscita (mass.): 112 W
 - Rendimento: più dell'86%
 - Tensioni d'uscita porta USB-C: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V DC
 - Corrente d'uscita porta USB-C: mass. 5 A
 - Tensione d'uscita porta USB-A: 5 V DC
 - Corrente d'uscita porta USB-A: mass. 2.4 A
 - Protezioni installate: sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto circuito
 - Temperatura d'esercizio: 0-40 °C
 - Umidità relativa: 10-100%
-
- Dimensioni confezione: 338 x 150 x 55 mm
 - Peso confezione: 998 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C oppure Thunderbolt 3

Requisiti per la funzione Power Delivery:

- Dispositivo con porta libera USB-C o Thunderbolt 3 con supporto della funzione “Power Delivery”

Requisiti per l'uscita video:

- Dispositivo con porta libera USB-C con supporto della funzione “DisplayPort Alternate Mode” o con porta Thunderbolt 3 Per utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un monitor che supporta queste frequenze di aggiornamento

Sistema operativo:

- Windows 10, macOS*, Android, Chrome OS a Linux con gli ultimi aggiornamenti

* Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione di più schermi video Multi Stream Transport (MST), il che significa che, in caso di connessione a un macOS, su entrambi i monitor sarà visualizzata la stessa immagine.

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31HDMIDPDOCKPD100	i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 112 W EAN: 8595611704796
C31HDMIDPDOCKPD100UK	i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 112 W EAN: 8595611704802
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3
Porte	
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 – installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi – installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Altre caratteristiche	
Colore	black
Materiale	ABS
Dimensioni prodotto (LxPxH)	113 x 113 x 40 mm
Peso prodotto (senza imballo)	245 g
Peso prodotto (con imballo)	998 g
Dimensioni imballo (LxPxH)	338 x 150 x 55 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita

Contenuto confezione
Prodotto
Manuale
1 Adattatore universale di 112 W

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specifiche del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 6.10.2021