



Info generali

Esterno - Lampade da tavolo

Outdoor ground mounted lamp with integrated LED sources, in-built switch, in-built USB port, integrated battery and direct light emission

Ean	8021696250885
Articolo	STARDUST TL H51
Installazione	Lampade da tavolo
Garanzia	5 years
Peso lordo	3.05 kg
Volume	0.019133 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	2.78 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP54
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	1, Dimmer on board
Alimentazione	5 V DC Integrated switch button Integrated USB socket
Batteria	YES (up to 7 h)
Alimentatore	Required, remoted, not included electronic charger out 5 vdc 1 a
Resistenza al carico	IK06

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 3 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 3,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	20000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	108°
Flusso sorgente	330 lm
Flusso utile	260 lm
Potenza in stand-by	< 0.50 W
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN