

Info generali

Esterno - Lampade da terra


Outdoor ground mounted adjustable bollard with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696251257
Articolo	HUB PT H110
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.02 kg
Volume	0.00572 m³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.85 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP54
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Orientabilità	YES
Accessori non inclusi	Floor mounting base



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	4,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 4,50 W
Caratteristiche LED	LED COB CREE
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	38°
Flusso sorgente	410 lm
Flusso utile	250 lm
Rischio fotobiologico	1