



Info generali


Esterno - Lampade da soffitto

Outdoor ceiling mounted adjustable projector with multiple integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696161846
Articolo	SUNGLASSES PL ANTRACITE
Installazione	Ceiling
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.3 kg
Volume	0.003978 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.04 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP44
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Orientabilità	orizz. 0°-320°



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 14,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 14,5 W
Caratteristiche LED	LED COB CREE
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
Flusso sorgente	1450 lm
Flusso utile	1120 lm
Rischio fotobiologico	2
Potenza in stand-by	< 0.50 W