

Info generali

Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



Ean	8021696193533
Articolo	BASIC FI WIDE 20W 3000K
Installazione	Recessed (Ceiling)
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.72 kg
Volume	0.002673 m³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.63 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, philips
Specifiche per l'incasso	Ø 125 - h. ≥ 110 , 5-20
Resistenza al carico	IK06
Protezione frontale	IP44
Accessori non inclusi	Dimmable driver



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	20 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 20 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	87°
Flusso sorgente	2400 lm
Flusso utile	1920 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W