Gingle

rev. 05-09-2023





Info generali

Interno - Lampade da parete

Indoor ceiling or wall mounted lamp with integrated LED sources and diffuse light emission

Ean	8021696196220
Articolo	GINGLE AP D40
Installazione	Ceiling, Wall
Garanzia	5 years
Peso lordo	2.44 kg
Volume	0.023276 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	1.54 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistenza al carico	IK05

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 35 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 35 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Flusso sorgente	2150 lm
Flusso utile	2040 lm
Potenza in stand-by	< 0.50 W

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com