

Info generali

Esterno - Lampade da incasso


Outdoor ground recessed path light with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696222837
Articolo	ROCKET MINI PT TWO SIDES
Installazione	Recessed (Floor, Wall)
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.4 kg
Volume	0.000819 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.31 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP68
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	24 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistenza al carico	IK07



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 2 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 2 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Flusso sorgente	210 lm
Flusso utile	15 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W