


## Info generali

## Esterno - Lampade da terra

Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696246994         |
| <b>Articolo</b>      | TITANO PT H49 3000K   |
| <b>Installazione</b> | Floor                 |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years               |
| <b>Peso lordo</b>    | 7.43 kg               |
| <b>Volume</b>        | 0.0377 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 6.8 kg                                                                         |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II                                                                             |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP55                                                                           |
| <b>Conformità</b>              | CE                                                                             |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| <b>Alimentazione</b>           | 100-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | LED 9 W                                   |
| <b>Emissione</b>             | Direct Asymmetrical                       |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 9 W                                   |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB                                   |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 80                                      |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 430 lm                                    |
| <b>Flusso utile</b>          | 290 lm                                    |
| <b>Potenza in stand-by</b>   | < 0.50 W                                  |