

**Info generali****Tecnico - Lampade da incasso**


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696249025           |
| <b>Articolo</b>      | DEEP FI 10W 4000K       |
| <b>Installazione</b> | Recessed (Ceiling)      |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                 |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.57 kg                 |
| <b>Volume</b>        | 0.001509 m <sup>3</sup> |

**Info tecniche e installative**

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>               | 0.28 kg                                                                        |
| <b>Classe di isolamento</b>     | II                                                                             |
| <b>Grado di protezione</b>      | IP20                                                                           |
| <b>Conformità</b>               | CE                                                                             |
| <b>Temperatura d'esercizio</b>  | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| <b>Dimmer</b>                   | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| <b>Alimentazione</b>            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| <b>Alimentatore</b>             | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| <b>Specifiche per l'incasso</b> | Ø 90 - h. ≥ 100 , 3-40                                                         |
| <b>Protezione frontale</b>      | IP44                                                                           |
| <b>Accessori non inclusi</b>    | Dimmable driver                                                                |

**Info sorgente e prestazionali**

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 10 W                                      |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 10 W                                  |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD                                   |
| <b>CCT LED</b>               | 4000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 80                                      |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 70°                                       |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1450 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 870 lm                                    |
| <b>Potenza in stand-by</b>   | < 0.50 W                                  |