

Info generali

Esterno - Lampade da incasso


Outdoor ground recessed or ceiling recessed adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696277035
Articolo	TAURUS PT D21 ACCENT ROUND
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	3.5 kg
Volume	-

Info tecniche e installative

Peso netto	3.5 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP67
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Specifiche per l'incasso	Ø 204 - h. ≥ 110 , 5-30
Resistenza al carico	IK10
Orientabilità	vert. +/-30°



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	20 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 20,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	28°
Flusso sorgente	1900 lm
Flusso utile	1450 lm