

## Info generali

## Esterno - Lampade da incasso


Outdoor ground recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Ean           | 8021696222875          |
| Articolo      | PARK LED 04.8W 60°     |
| Installazione | Recessed (Floor, Wall) |
| Garanzia      | 5 years                |
| Peso lordo    | 1.44 kg                |
| Volume        | 0.001815 m³            |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Peso netto              | 1.27 kg                                            |
| Classe di isolamento    | III                                                |
| Grado di protezione     | IP68                                               |
| Conformità              | CE                                                 |
| Temperatura d'esercizio | -15° ~ +45 °C                                      |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                               |
| Alimentazione           | 24 V DC                                            |
| Alimentatore            | Required, remoted, not included<br>NO, elettronico |
| Resistenza al carico    | IK08                                               |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | LED 4,8 W             |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | max 4,8 W             |
| Caratteristiche LED   | LED SMD OSRAM         |
| CCT LED               | 4000 K                |
| Durata LED (t. 25°c)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 80                  |
| Fascio luminoso       | 60°                   |
| Flusso sorgente       | 600 lm                |
| Flusso utile          | 450 lm                |