

Adattatore USB Ethernet, Convertitore USB 3.0 a Ethernet 10/100/1000 Gigabit per Laptop, Cavo integrato 30 cm, Adattatore USB a RJ45, Scheda di Rete LAN esterna USB 3.0

ID prodotto: USB31000S2



Questo Adattatore USB Ethernet permette di aggiungere facilmente una porta di Rete Gigabit al computer attraverso una porta USB 3.0/3.2 Gen 1 Type-A. La porta RJ45 supporta diverse velocità (10/100/1000 Mbps) ed è pienamente compatibile con il cablaggio Cat5, Cat5e, Cat6 e Cat6a. È una periferica ideale per i computer portatili più recenti che non sono dotati di porta Ethernet. La compatibilità con porte USB-A di precedente generazione consente di aumentare la capacità della rete di computer datati o di sostituire una porta Ethernet non funzionante.

L'adattatore USB LAN supporta velocità fino ad 1 Gigabit (1000 Mbps) quando collegato a una porta USB 3.2 Gen 1 o superiore. È possibile condividere e ricevere file su una rete a una velocità superiore e trasmettere contenuti in streaming riducendo i tempi di attesa e i rallentamenti.

Compatibile Plug-And-Play, basta collegare l'adattatore di rete alla porta USB Type-A del computer. Il chipset Realtek RTL8153 dell'adattatore fornisce un supporto driver nativo con Windows, macOS e Linux. Altre caratteristiche: VLAN tagging, Auto-MDIX, 9K jumbo frames e full-duplex.

Questo adattatore di rete portatile USB Gigabit è l'accessorio ideale per i computer portatili: leggero, portatile e con un design poco ingombrante. È alimentato direttamente dalla porta USB, il che lo rende facile da usare quando si è in movimento. Il cavo è abbastanza lungo (30 cm) per dare ulteriore portata e flessibilità.

L'USB31000S2 è garantito per 2 anni da StarTech.com, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **CONNETTIVITÀ:** L'adattatore da USB a RJ45 aggiunge una porta LAN al tuo computer permettendo connessioni fino a velocità Gigabit. L'interfaccia USB-A è compatibile con le generazioni precedenti di USB e una vasta gamma di dispositivi
- **ADATTATORE DI RETE USB:** Questo adattatore compatibile con le reti 10/100/1000 Mbps e i principali sistemi operativi di Windows, macOS e Linux dispone di LED diagnostici chiari e una costruzione resistente, il tutto in un contenitore piccolo e leggero
- **COMPATIBILITÀ DEL SO:** Questo Adattatore Ethernet per Laptop con installazione plug and play è compatibile Windows 7/8/10/11/Server, macOS 10.14/10.15/11.0/12.0, distribuzioni Linux con kernel 4.11 a 5.9.16 LTS e Chrome OS
- **DESIGN MINIMALISTA:** L'adattatore LAN USB ha un cavo integrato da 30 cm che dà una portata aggiuntiva ed è autoalimentato tramite la porta USB. Questo è un design che si fonde con la maggior parte delle attrezzature ed è compatto da portare in giro
- **SPECIFICHE:** 1 Porta USB 3.0/3.2 Gen1 Type-A 5 Gbps | 1 Porta RJ45 | 10/100/1000 Mbps | Realtek RT8153 | 9K Jumbo Frames | VLAN Tagging | Wake on LAN | Energy Efficient Ethernet (EEE) | Alimentazione via USB | Supporto per 2 anni | Assistenza Gratuita a Vita

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Tagging VLAN IEEE 802.1Q
ID chipset	Realtek RTL8153

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.1)
--	------------------

	2 Gbps (Ethernet - Full-Duplex)
Distanza max	100 m / 330 ft
Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Jumbo Frame Support	9K max.

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Connettore A	RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.7 a 10.15, 11.0, 12.0<i> La codifica VLAN non è al momento supportata in macOS</i> Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x <i>Solo Versione LTS</i> ChromeOS
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta Disponibile USB-A
-----------------------------	-------------------------

Indicatori

Indicatori LED	Link (Ambra) Activity (Bianco)
----------------	-----------------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale



Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10% - 85%

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Form Factor	Cavo collegato
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	15.7 in [40.0 cm]
Larghezza prodotto	0.9 in [21.6 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [14.6 mm]
Peso prodotto	1.0 oz [27.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Package Height	0.6 in [14.8 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [32.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore di rete USB
--------------------------	------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

