

UHZ50

Proiettore per l'home entertainment laser UHD 4K intelligente



- **Risoluzione 4K UHD e tecnologia laser - Compatibile con HDR e HLG**
- **Luci accese - 3000 lumen di luminosità**
- **Ottimizzato per un'azione fluida e rapida - Tempo di risposta di 16,7 ms in 4K a 60Hz e 4ms in 1080P a 240Hz**
- **Installazione flessibile e facile - Correzione dei quattro angoli, zoom 1,3x e spostamento dell'obiettivo verticale**



Un'esperienza cinematografica completamente nuova nel comfort di casa tua. Risoluzione UHD 4K per immagini incredibilmente nitide. Compatibilità HDR e HLG, tre ingressi HDMI 2.0, controllo vocale, app di streaming, lettore multimediale integrato e tecnologia laser.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	3.000 lumen
Rapporto di contrasto	2.500.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-40°
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146 KHz
Scan rate Verticale	50 ~ 120Hz/Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonale

Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

Ottico	
Rapporto di tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	12.81mm~16.74mm
Lens shift	Verticale +10%
Offset nativo	105%
Lens shift	Sì - [downloads_link]

Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 3 x USB-A, 1 x HDMI 2.0 (eARC) Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync

Generale	
Livello rumore (tipico)	27dB
Livello rumore (max)	29dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilità 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Sì
Condizioni operative	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Dissipazione di calore	918BTU/hour
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando con batteria CR2025 Manuale utente di avvio rapido Adattatore wireless WUSB
Input lag	4.00ms

Potenza	
Alimentatore	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	175W
Consumo (max)	230W

Peso e dimensioni	
Dimensioni	337 x 265 x 122.5
Peso lordo	6.5 kg
Peso netto	4.8 kg

