

KODAK PIXPRO WPZ2

FOTOCAMERE DIGITALI



WPZ2 Fotocamere Robusta

La fotocamera digitale KODAK PIXPRO WPZ2 è la compagna perfetta per immergersi in nuove avventure. Resistente agli urti e alla polvere, la WPZ2 è pronta a seguirti ovunque, anche sott'acqua. Grazie a una serie di modalità scena, potrai immortalare i momenti migliori nonché realizzare video in HD 1080p: la WPZ2 non si perderà neanche un istante. Il sistema Wi-Fi® integrato ti permette di connettere la tua WPZ2 a dispositivi iOS™/ANDROID™ e condividere le tue avventure outdoor con gli amici o sui social. KODAK PIXPRO Dispositivi fotocamera — Racconta la tua storia.

CARATTERISTICHE:

- Sensore CMOS da 16MP
- Zoom ottico 4X
- Video HD 1080p
- Impermeabile fino a 15m
- Antiurto fino a 2m/Resistente alla polvere
- Connettività Wi-Fi®
- Batteria ricaricabile agli ioni di Litio



PIXPRO Remote Viewer App



4X
Optical
Zoom

16MP
CMOS

1080p
Full HD

15m/49FT
Waterproof

2m/6FT
Shockproof

Lithium-ion
Battery



Colori
disponibili:

 Giallo



KODAK PIXPRO WPZ2

FOTOCAMERE DIGITALI

SPECIFICHE	WPZ2
Pixel effettivi sensore immagine	16.35 Megapixel
Pixel totali sensore immagine	16.76 Megapixel [1/2.3" BSI CMOS]
Obiettivo	
Lunghezza focale	4.9 mm (Grandangolare) — 19.6 mm (Teleobiettivo)
[Equivalente a pellicola 35mm]	[27 mm (Grandangolare) — 108 mm (Teleobiettivo)]
Numero F	F3.0 (Grandangolare) — F6.6 (Teleobiettivo)
Costruzione obiettivo	7 groups 7 elements
Zoom ottico	4x
Intervallo di messa a fuoco	Normal: (Grandangolare) 60cm — ∞ (Teleobiettivo) 100 — ∞ Macro: 5cm — ∞ (solo grandangolare)
Sistema autofocus	Messa a fuoco automatica TTL
Anti-vibrazione	Stabilizzazione immagine digitale
Zoom digitale	zoom digitale 6x (zoom combinato: 24x)
Numero di pixel registrati	
Foto	(4:3) 16MP: 4608×3456, 10MP: 3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480, (3:2) 14MP: 4608×3072, (16:9) 12MP: 4608×2592, 2MP: 1920×1080
Video	1920×1080: 30fps, 1280×720: 60 fps / 30fps, 640×480: 30fps; Film High-Speed 640×480: 120fps
Compressione dell'immagine	Ottima, Fine, Normale
Supporto DCF, DPOF (Versione 1.1)	Sì
Formato file	
Foto	Exif 2.3 (JPEG)
Video	MOV [Foto: H.264; Audio: Linear PCM (Mono)]
Modalità di scatto	Automatico, P, M, Wi-Fi, SCN, Video, Subacquea, Panoramica, Bambini, Ritratto, Ritratto notturno, Paesaggio, Sport, Tramonto, Fuochi artificiali, Neve, Party, Spiaggia, Panorama notturno, Vetro, Foto Panning, Interni, Foglie, Museo, Stabilizzazione immagini
Funzioni di rilevamento	Volto, sorriso, battito ciglia
Impermeabile	Fino a 15 m / 49ft
Antiurto	Fino a 2 m / 6ft
Resistente alla polvere	Equivalente a JIS/IEC (IP6X)
Rimozione occhi rossi	Sì
HDR (High Dynamic Range)	Sì (post-elaborazione)
Scan Panorama	Fino a 360°
Display LCD	2.7 pollici (230K Pixels)
Sensibilità ISO	Automatico, ISO 100/200/400/800/1600/3200
Metodo AF	AF singolo, Multi-AF (TTL 25 punti), Rilevamento volto
Metodo di misurazione dell'esposizione	Ai AE (Artificial Intelligence AE), Media peso centrale, punto (fissato al centro della cornice), AE viso
Metodo di controllo dell'esposizione	AE programmata (blocco AE disponibile)
Compensazione d'esposizione	+/- 3EV con incrementi di 1/3
Velocità otturatore	1/2000 – 4secondi (manuale: 30secondi)
Modalità burst	Circa 6 fps (piena risoluzione)
Modalità Playback	Singola, Indice (9/16 Miniature), Presentazione, Data, Sequenza scatti, Zoom (Circa x2 - x8)
Controllo Bilanciamento del bianco	Automatico (AWB), Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente, Fluorescente CWF, Incandescente, Manuale, Subacquea, Impostazione temperatura colore (1900K - 10000K)
Flash	
Metodo flash	Interna
Modalità flash	Automatico, Rimozione occhi rossi, Flash sempre attivo, Sincro lento, Riduzione occhi rossi + Sincro lento, Flash disattivo
Portata di scatto	(Grandangolare) Circa 0.3m ~ 5.2m (ISO800) (Teleobiettivo) Circa 1.0m ~ 2.4m (ISO800)
Tempo di riciclaggio	6 secondi o meno
Supporto di registrazione	Approx.200 Shots (Based on CIPA Standards), Approx. 1h 10min for Video (@1080p/30fps)
Altre caratteristiche	Wi-Fi (802.11 b/g/n), Controllo remoto (tramite dispositivo iOS/Android), supporto multi-lingue (26 lingue)
Connettori	USB 2.0 (Micro 5 pin USB)
Alimentazione	Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (LB-015), 3.7V 700mAh, caricamento nella fotocamera
Capacità di ripresa (performance della batteria)	Circa 200 scatti (bastato sugli standard CIPA), Circa. 1h 10 min circa per video (@1080p/30fps)
Ambiente di funzionamento	Temperatura: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Umidità: 0 - 90%
Dimensioni (L x H x P)	Circa 103.2 x 66.7 x 52.4mm / 4.06 x 2.62 x 2.06 pollici (bastato sugli standard CIPA)
Peso	Circa 6.21 oz. / 176g (solo corpo)
Accessori in dotazione	Batteria ricaricabile agli ioni di Litio, Cinghietta, Guida rapida, cavo USB, Adattatore AC, Scheda di servizio, Scheda della garanzia

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2021 JK Imaging Ltd. Il marchio Kodak ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Numero del documento/Sequenza: U.DIS.0061.0321.it.05

Per saperne di più sulle fotocamere digitali KODAK PIXPRO:

Visitare: **kodakpixpro.com**

