

Unità di Cancellazione e Dock Autonomo per drive SATA da 2,5"/3,5" - USB 3.0 - Supporto 4Kn

ID prodotto: SDOCK1EU3P2



Questo cancellatore per dischi rigidi consente di cancellare i dati di un disco rigido (HDD) o di un'unità a stato solido (SSD) SATA senza che sia necessario collegarsi a un computer host. È compatibile con unità da 2,5" e 3,5" e supporta le tecnologie SATA I, II e III e unità con capacità elevata, compresi i modelli con tecnologia 4Kn.

L'utilizzo di questo cancellatore offre la massima garanzia quando si tratta di dismettere, riutilizzare o ricondizionare un'unità. Sull'unità non resterà nulla e non ci sarà alcun dato a cui accedere con un software per il ripristino dei dati.

Il cancellatore per unità SSD e HDD supporta nove modalità di cancellazione ed è quindi in grado di soddisfare varie esigenze di sicurezza, tra cui:

- Cancellazione rapida
- Cancellazione con sovrascrittura singola e a più passaggi
- Cancellazione personalizzata
- Cancellazione sicura
- Cancellazione sicura avanzata

Questo dock assicura l'eliminazione definitiva dei dati (cancellazione sicura) richiesta dagli enti governativi e dalle organizzazioni che devono rispettare linee guida rigorose in materia di eliminazione dei dati. L'eliminazione definitiva è un metodo molto sicuro per cancellare i dati da un dispositivo di archiviazione ed è conforme allo standard NIST 800-88 Rev. 1 sulla sanitizzazione dei supporti, stabilito dal National Institute of Standards and Technology Americano.

Il cancellatore per dischi rigidi può essere collegato a una stampante seriale RS232 per la stampa di un riepilogo della procedura di cancellazione. La ricevuta indica la data e l'ora dell'operazione e la modalità di cancellazione utilizzata.

Il display LCD consente inoltre di monitorare le prestazioni e il completamento della cancellazione.

Se collegato a un computer USB 3.0, il cancellatore può essere utilizzato come una dock SATA, con il supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

Quando lo si utilizza come dock, è possibile:

- Eseguire il backup di un'unità
- Testare un'unità
- Trasferire dati su un'unità

Il prodotto SDOCK1EU3P2 è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni con supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per i tecnici IT e i professionisti che richiedono una cancellazione rapida e sicura dei dati dalle unità SSD o HDD
- Amministratori di sistema, professionisti IT e amministratori aziendali in cerca di un accesso rapido alle unità
- Per i tecnici IT che regolarmente testano o raffrontano unità diverse e che hanno necessità di scambiarle

Caratteristiche

- Dock di cancellazione per unità SSD e HDD per la sanitizzazione garantita dei dati con modalità operative conformi agli standard globali, tra cui la Cancellazione sicura conforme allo standard NIST 800-88 Rev. 1 sezione Purge
- Monitoraggio dello stato della procedura di cancellazione e stampa di un riepilogo dell'operazione
- Per il backup dei dati prima della cancellazione dei dati da un'unità, è possibile utilizzare il cancellatore come una dock SATA
- Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 3.0 fino a 5 Gbps

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
ID chipset	Xilinx - Spartan-6

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	3 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
4Kn Support	Sì
S.M.A.R.T. Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Moltiplicatore di porte	No
Modalità di cancellazione	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
	7-Pass Overwrite
	Custom Erase
	Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
	Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Capacità max unità	Testato con unità fino a 10 TB a 7200 RPM

	Funzionalità hot swap	Sì
	MTBF	8640 ore
Connettore/i	Connettori unità	Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
	Altre Interfacce	DB 9-pin Serial
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali	Nota	La stampa di ricevute tramite la porta seriale RS232 richiede una stampante che supporti il Printer Control Language ESC/P.
Indicatori	Indicatori LED	Display LCD a 2 linee nella parte superiore
		LED alimentazione
		LED di attività
		LED di rilevamento HPA/DCO
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1.4 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	5 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M

Consumo energetico 60

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità	10% ~ 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	5.5 in [14 cm]
Larghezza prodotto	4.8 in [12.3 cm]
Altezza prodotto	2.8 in [70 mm]
Peso prodotto	23.2 oz [656 g]

Informazioni confezione

Package Length	14.6 in [37.2 cm]
Package Width	7.2 in [18.3 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.5 lb [2.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	dock e cancellatore di unità
	Cavo USB 3.0
	adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)

guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

