

EOS 850D

MIGLIORA LA TUA FOTOGRAFIA

Progettata per chi possiede una reflex digitale EOS ed è alla ricerca di un upgrade, offre controllo e praticità in un corpo moderno.



- Sperimenta il controllo creativo
- Immagini e filmati di qualità professionale
- Cogli l'attimo
- Connetti e condividi con facilità
- Prova l'esperienza del sistema EOS



24.1 MEGA
PIXELS
CMOS

DIGIC
8

Cross-type
Max. 45-point
AF

Dual Pixel
CMOS AF

4K

Wi-Fi
Bluetooth®

GAMMA DI PRODOTTI



EOS 90D



EOS 850D



EOS 250D

EOS 6D Mark II
EOS 7D Mark II
EOS 90D
EOS 850D
EOS M200
EOS 250D
EOS 2000D

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

EOS 850D

SENSORE DI IMMAGINE		Intervallo di misurazione	Tramite mirino ottico: EV 1-20 (a 23 °C con obiettivo 50mm F1.4, ISO 100) Tramite funzione Live View su schermo LCD: EV -2-20 (a 23 °C, ISO 100, misurazione valutativa) Filmati: EV 0-20 (a 23 °C, ISO 100, misurazione valutativa)
Tipo	CMOS da 22,3 x 14,9 mm		Automatico: in modalità AF One Shot con misurazione valutativa, il blocco si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco. Manuale: tramite pulsante di blocco AE nelle modalità della zona creativa.
Pixel effettivi	Circa 24.10 megapixel	Blocco AE	+/- 5 EV, in incrementi di 1/3 o 1/2 stop (combinabile con AEB).
Pixel totali	Circa 25.80 megapixel		3 scatti +/-3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 stop
Rapporto dimensionale	3:2	Compensazione esposizione	Auto (100-25.600), 100-25.600 (con incrementi di 1/3 di stop o stop completi) ISO estendibile fino a H: 51200
Filtro passa-basso	Integrato/Fisso	AEB	Durante la ripresa di filmati: Auto (100-12800), 100-12800 (con incrementi di 1/3 di stop o stop completi) ISO estendibile fino a H: 25600
Pulizia sensore	Sistema integrato di pulizia EOS	Sensibilità ISO	
Tipo filtro colore	Colori primari		
PROCESSORE DI IMMAGINI			
Tipo	DIGIC 8	OTTURATORE	
OBIETTIVO		Tipo	Otturatore con piano focale controllato elettronicamente
Innesto obiettivo	EF/EF-S	Velocità	30 - 1/4.000 sec (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop), Posa (gamma di velocità dell'otturatore completa. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto)
Lunghezza focale	Equivalente a 1,6 volte la lunghezza focale dell'obiettivo	BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Stabilizzazione dell'immagine	Stabilizzatore dell'immagine su obiettivo compatibile Filmati: IS digitale integrato a 5 assi disponibile. Ulteriori miglioramenti alla stabilizzazione con obiettivi compatibili con Dynamic IS ^[1]	Impostazioni	AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Bianco Luce fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore. Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Viraggi Blu/Ambra +/- 9 livelli 2. Viraggi Magenta/Verde +/- 9 livelli Sì, è possibile registrare 1 impostazione
MESSA A FUOCO		Bilanciamento del bianco personalizzato	+/- 3 livelli in incrementi singoli
Tipo	Tramite mirino ottico: Registrazione dell'immagine secondaria TTL con rilevamento della differenza di fase utilizzando un sensore AF dedicato Tramite funzione Live View su schermo LCD: Sistema Dual Pixel CMOS AF Pixel di rilevamento di fase integrati nel sensore immagine ^[2]	Bracketing del bilanciamento del bianco	3 immagini per scatto. Viraggi blu/ambra o magenta/verde selezionabili.
Sistema AF/Punti	Tramite mirino ottico: 45 punti AF a croce (45 punti AF a croce F5.6, 27 punti F8 [9 a croce], punto centrale F2.8 e F5.6 a croce doppia) ^[3] Tramite funzione Live View su schermo LCD: Massimo di 143 punti AF mediante selezione automatica dalla fotocamera ^[4] Posizione libera di 1 punto AF / 1 zona AF (9 punti, griglia 3x3) mediante selezione manuale ^[2]		
Intervallo di funzionamento AF	-4 - 18 EV	MIRINO	
Selezione del punto AF	Tramite mirino ottico: Selezione automatica: 45 punti AF (con funzione iTR Face Priority) Selezione manuale: punto AF singolo Selezione manuale: zona AF Selezione manuale: ampia zona AF Indicato da un LCD trasmissivo nel mirino e sullo schermo controllo rapido Sì	Tipo	Pentaspieglio
Visualizzazione del punto AF selezionato		Copertura (verticale/orizzontale)	Circa 95 %
AF predittivo ⁽³⁾		Ingrandimento	Circa 0,82x ^[5]
Blocco AF	Blocco quando si preme il pulsante di scatto a metà o si preme AF-ON in modalità AF One-Shot.	Campo visivo	Circa 19 mm (dal centro dell'oculare)
Raggio ausiliario AF	Scatto intermittente del flash incorporato (portata effettiva fino a 4 m) o tramite Speedlite dedicato opzionale	Correzione diottrie	Da -3 a +1 m-1 (diottrie)
Messa a fuoco manuale	Selezionata sull'obiettivo	Schermo di messa a fuoco	Fisso (schermo LCD traslucido per informazioni in overlay)
CONTROLLO ESPOSIZIONE		Specchio	Metà specchio a ritorno rapido (trasmissione: rapporto di riflessione 40:60, no cut-off specchio con EF 600mm F4 IS USM o inferiore)
Modalità di misurazione	Tramite mirino ottico: Sensore esposimetrico RGB+IR da 220.000 pixel Misurazione con area suddivisa in 216 segmenti (18 - ±12) (1) Misurazione valutativa (collegata a tutti i punti AF) (2) Lettura parziale al centro (ca. 6,5% del mirino) (3) Misurazione spot (circa 2,0 % del mirino) (4) Misurazione media pesata al centro Tramite funzione Live View su schermo LCD: (1) Misurazione valutativa (384 zone) (2) Lettura parziale al centro (ca. 5,8 % dello schermo LCD) (3) Misurazione spot (circa 2,9 % dello schermo LCD) (4) Misurazione media pesata al centro		

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

EOS 850D

Informazioni sul mirino

Informazioni AF: punti AF, conferma messa a fuoco, modalità di selezione dell'area AF
Informazioni esposizione: velocità dell'otturatore, valore apertura, sensibilità ISO (sempre visualizzata), blocco AE, livello/compensazione esposizione, cerchio lettura spot, avviso esposizione, AEB.
Informazioni flash: flash pronto, sinc. veloce, blocco FE, compensazione esposizione flash, luce riduzione occhi rossi, modalità AI Bounce attiva
Informazioni sull'immagine: informazioni sulla scheda, velocità di scatto massima (display a 1 cifra), priorità tonalità chiare (D+).
Informazioni sulla composizione: griglia, rapporto dimensionale
Altre informazioni: icona di avviso, rilevamento del flicker
Sì, con pulsante di anteprima della profondità di campo.
Non disponibile

Anteprima profondità di campo Otturatore dell'oculare

MONITOR LCD Tipo

Touch screen TFT Clear View II orientabile da 7,5 cm (3"), formato 3:2, ca. 1.040.000 punti sRGB
Circa 100%
Circa 170°

Copertura Angolo di visualizzazione (orizzontale/verticale) Rivestimento Regolazione luminosità Opzioni di visualizzazione

Regolabile su sette livelli
(1) Schermo controllo rapido
(2) Impostazioni della fotocamera
(3) Livella elettronica

FLASH

Flash incorporato GN (ISO 100, metri) Copertura del flash incorporato Tempo di ricarica flash incorporato Modalità Riduzione occhi rossi Sincronizzazione X Compensazione esposizione flash Bracketing dell'esposizione del flash Blocco dell'esposizione del flash Sincronizzazione sulla seconda tendina Terminale PC/attacco a slitta Compatibilità con flash esterno Controllo flash esterno

12
fino a una lunghezza focale di 17 mm (equivalente 35 mm: circa 28 mm)
Circa 5 secondi
Automatico, Flash manuale, Trasmettitore Speedlite integrato
Sì, mediante lampada di riduzione occhi rossi
1/200 sec
+/- 2 EV in incrementi di 1/2 o 1/3 di stop
Sì, con flash esterno compatibile
Sì
Sì
Sì/No
E-TTL II con Speedlite serie EX, supporto multi-flash ottico wireless
tramite schermata del menu della fotocamera

SCATTO

Modalità

Scena Smart Auto (Foto e Filmati), Senza Flash, Creativa automatica, SCN (Ritratto, Uniformità pelle, Paesaggio, Macro, Sport, Foto di gruppo, Ritratto notturno, Scatto notturno manuale, Controllo retroilluminazione HDR, Cibo, Bambini, Lume di candela), Filtri creativi, Programma AE, AE priorità otturatore, AE priorità diaframma, Manuale (Foto e Filmati), Autoritratto
Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente (3 impostazioni)
sRGB e Adobe RGB
Priorità tonalità chiare
Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 4 impostazioni)
Riduzione disturbo lunghe esposizioni
Riduzione disturbo alta sensibilità ISO (4 impostazioni)
Riduzione disturbi per più scatti
Correzione automatica dell'illuminazione periferica dell'obiettivo, Correzione aberrazione cromatica, Correzione distorsione, Correzione diffrazione
Filtri creativi (B/N granuloso, Effetto flou, Effetto fish-eye, Effetto Acquerello, Effetto foto giocattolo, Effetto miniatura, Art standard HDR, Art intenso HDR, Art marcato HDR, Art rilievo HDR)
Esposizione multipla
Ridimensionamento, Ritaglio (solo JPEG)

Modalità drive

Scatto continuo

MODALITÀ LIVE VIEW Copertura Frame Rate Messa a fuoco

Misurazione

Opzioni di visualizzazione

TIPO FILE Tipo foto

Singolo, Continuo L, Continuo H, Autoscatto (continuo, continuo panning, 2 sec +telecomando, 10 sec +telecomando)
Max. circa 7 fps tramite mirino.
Max. circa 7,5 fps in Live View

Circa 100% (in orizzontale e in verticale)
29,97 fps
Messa a fuoco manuale (ingrandimento dell'immagine 5x o 10x in qualsiasi punto del display)
Messa a fuoco automatica: Dual Pixel CMOS AF (Face detection e tracking del sistema AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single)
AF One-Shot e Servo AF selezionabili per foto e filmati
Misurazione valutativa in tempo reale con sensore di immagine.
Misurazione valutativa, misurazione parziale, misurazione spot, lettura della media pesata al centro.
Sovrimpressione griglia (x3), istogramma

JPEG: Fine, Normale (conforme a Exif 2.31) / sistema Design rule for Camera File (2.0)
RAW: RAW (CR3 14-bit), CRAW (RAW compatto) compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Supporto RAW, RAW + L.

Registrazione simultanea RAW + JPEG Dimensioni immagine

JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400x1600,
JPEG 4:3: (L) 5328x4000, (M) 3552x2664, (S1) 2656x1992, (S2) 2112x1600,
JPEG 16:9: (L) 6000x3368, (M) 3984x2240, (S1) 2976x1680, (S2) 2400x1344,
JPEG 1:1: (L) 4000x4000, (M) 2656x2656, (S1) 1984x1984, (S2) 1600x1600,
RAW: (RAW) 6000x4000
MP4 [Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo)]

Tipo filmato

Dimensioni filmato

3840 x 2160 (29,97, 25, 23,98 fps) inter frame
1920 x 1080 (59,94, 50 fps) inter-frame
1920 x 1080 (29,97, 25, 23,98 fps) inter frame
1920 x 1080 (29,97, 25) lite inter-frame
1280 x 720 (59,94, 50 fps) inter-frame
Durata massima 29 min 59 sec

Lunghezza filmato File audio Cartelle Numerazione file

Creazione e selezione manuale di nuove cartelle
(1) Numerazione consecutiva
(2) Ripristino automatico
(3) Ripristino manuale

ALTRE FUNZIONI Funzioni personalizzate Tag metadati

14 funzioni personalizzate
Informazioni copyright utente (impostabili sulla fotocamera)
Classificazione delle immagini (0-5 stelle)
1,5x - 10x

Zoom di riproduzione Formati di visualizzazione

(1) Immagine singola con informazioni (2 livelli)
(2) Immagine singola
(3) Indice 4 immagini
(4) Indice 9 immagini
(5) Indice 36 immagini
(6) Indice 100 immagini
(7) Salta display

Presentazione

Scegli le foto con la funzione di ricerca delle immagini
Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10/20 secondi
Ripeti: On/Off
Musica di sottofondo: On/Off
Effetti di transizione: Off, Scorrimento 1, Scorrimento 2, Dissolvenza 1, Dissolvenza 2, Dissolvenza 3



SPECIFICHE TECNICHE

EOS 850D

Istogramma	Luminosità: Sì RGB: Sì Sì	FONTE DI ALIMENTAZIONE	
Avviso sovraesposizione		Batterie	1 batteria ricaricabile al litio LP-E17
Protezione delle immagini dall'eliminazione	Cancellazione: seleziona immagine, seleziona gamma, tutte le immagini nella cartella, tutte le immagini sulla scheda, tutte le immagini trovate (durante la ricerca delle immagini) Protezione: immagine singola, seleziona gamma, tutte le immagini nella cartella, tutte le immagini sulla scheda, tutte le immagini trovate (durante la ricerca delle immagini)	Durata batteria	Scatto tramite mirino: Circa 800 (a 23°C, AE 50%, FE 50%) ^[4] Circa 730 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) Scatto tramite Live View: Circa 310 (a 23°C, AE 50%, FE 50%) ^[4] Circa 290 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) 5 livelli Spegnimento dopo 10/30 sec (10 sec con il mirino/30 sec con Live View, funzioni, riproduzione immagini, ecc.), 30 sec, 1, 2, 4, 8 o 15 min. Può essere disabilitato. Adattatore CA AC-E6N, accoppiatore DC: DR-E18, carica batteria LC-E17E
Categorie di menu	Interfaccia menu regolabile dall'utente tra standard e guidata (1) Scatto (2) Menu riproduzione (3) Menu wireless (4) Impostazione (5) Menu delle opzioni di visualizzazione (6) My menu	Indicatore batteria	
Lingue menu	29 lingue Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, ucraino, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, vietnamita, hindi, rumeno, ucraino, turco, arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, malese, indonesiano e giapponese Compatibile con il ricevitore GPS GP-E2 Possibile da parte dell'utente.	Risparmio energetico	
GPS		Alimentatore e carica batterie	
Aggiornamento firmware			
INTERFACCIA		SPECIFICHE FISICHE	
Computer	USB Hi-Speed	Struttura corpo fotocamera	Chassis: lega di alluminio e resina in policarbonato con fibra di vetro Esterno: resina in policarbonato con fibra di vetro e fibra a conduttività speciale 0 - 40 °C; umidità: 85% o meno 131,0 x 102,6 x 76,2 mm Circa 515g (standard CIPA, incluse batteria e scheda di memoria)
Wi-Fi	LAN Wireless (IEEE802.11b/g/n), (solo 2.4 GHz, 1-11 ch) Punto di accesso fotocamera: WPA2-PSK con crittografia AES o aperta Infrastruttura: chiave condivisa, con crittografia WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK con crittografia TKIP/AES o aperta Bluetooth® (specifiche di versione 4.1, Bluetooth a basso consumo energetico) ^[7]	Ambiente operativo	
Protezione Wi-Fi		Dimensioni (L x A x P)	
Bluetooth		Peso (solo corpo)	
Altro	Uscita video (PAL/NTSC) (integrata a terminale USB), uscita mini HDMI (compatibile HDMI-CEC), microfono esterno (mini jack stereo da 3,5mm)	ACCESSORI	
STAMPA DIRETTA		Mirino	Oculare Ef Montatura in gomma Ef Lente di correzione diottrica serie E Prolunga oculare EP-EX15II Lente di ingrandimento MG-Ef Mirino angolare C Astuccio semirigido EH26-L/EH27-L Trasmissione Wi-Fi integrata Connettività a dispositivi smart possibile con Android versione 4.0-4.4/5.0-5.1 o iOS 7.1/8-8.3. Connettività NFC possibile solo con dispositivi Android compatibili Funzionamento zoom con Wi-Fi in remoto di EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS USM tramite adattatore Power Zoom PZ-E1 opzionale possibile solo utilizzando un dispositivo smart compatibile o con il software EOS Utility in dotazione Tutti gli obiettivi EF e EF-S Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Flash macro ad anello, MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT, EL100) Comando a distanza RS-60E3, TC-80N3 (richiede Adattatore per Telecomando RA-E3), Telecomando BR-E1, Cinturino da polso E2, GP-E2
Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon e stampanti PIXMA Canon compatibili con PictBridge Sì	Custodia	
PictBridge		Trasmettitore file wireless	
SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE		Obiettivi	
Tipo	SD, SDHC, SDXC (UHS Speed Class 1 compatibili)	Flash	
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI		Telecomando/Interruttore per scatto a distanza	
PC e Macintosh	PC e computer Mac, vedi le pagine di assistenza per i requisiti software più recenti	Altro	
SOFTWARE			Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
Elaborazione immagine	Digital Photo Professional 4 (elaborazione immagine RAW)	Note a piè pagina	
Altro	EOS Utility Strumento di registrazione obiettivo EOS Strumento di registrazione servizio Web EOS Musica campione EOS Picture Style Editor App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android		^[1] I seguenti obiettivi non sono compatibili con la stabilizzazione digitale integrata: EF50mm F1.0L USM EF300mm F2.8L IS II USM EF600mm F4L USM EF50mm F1.2L USM EF400mm F2.8L USM EF600mm F4L IS USM EF85mm F1.2L USM EF400mm F2.8L II USM EF600mm F4L IS II USM EF85mm F1.2L II USM EF400mm F2.8L IS USM EF800mm F5.6L IS USM EF200mm F1.8L USM EF400mm F2.8L IS II USM EF1200mm F5.6L USM EF200mm F2L IS USM EF500mm F4L IS USM EF28-80mm F2.8-4L USM EF300mm F2.8L USM EF500mm F4L IS II USM EF200-400mm F4L IS USM Extender EF300mm F2.8L IS USM EF500mm F4.5L USM 1.4x ^[2] Dual Pixel CMOS AF - AF possibile su un'area di circa 80% in verticale x 80% in orizzontale ^[3] I punti AF a croce periferici non funzionano come punti AF a croce con i seguenti obiettivi: EF35-80mm f4.5-5.6 (II/III/USM), EF35-105mm f4.5-5.6 (USM), EF 80-200mm F4.5-5.6 (II) ^[4] Il numero massimo di fotogrammi AF dipende dal formato dell'immagine selezionato ^[5] Diottria con obiettivo 50 mm in modalità Infinito, -1m-1 ^[6] Basato su test CIPA standard con batterie e scheda di memoria in dotazione con la fotocamera, tranne dove diversamente specificato ^[7] La funzionalità Bluetooth con l'app Camera Connect richiede la presenza della tecnologia Bluetooth versione 4.0 (o successiva) sul dispositivo smart. Richiede inoltre che il dispositivo smart utilizzi il sistema operativo iOS 11.4 (o versione successiva) o Android 5.0 (o versione successiva).



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2020

MIGLIORA LA TUA FOTOGRAFIA

EOS 850D

Progettata per chi possiede una reflex digitale EOS ed è alla ricerca di un upgrade, offre controllo e praticità in un corpo moderno.

Data inizio vendita: aprile 2020



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
EOS 850D EU26	3925C001AA	4549292151268	<Please fill in RRP>
EOS 850D 18-55 S CP EU26	3925C002AA	4549292151275	<Please fill in RRP>
EOS 850D 18-135 U EU26	3925C020AA	8714574665870	<Please fill in RRP>

ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Alimentazione			
Carica batterie LC-E17E	9969B001AA	4549292021011	<Please fill in RRP>
Batteria LP-E17	9967B002AB	4549292020984	<Please fill in RRP>
Adattatore CA AC-E6N	1425C003AA	4549292065619	<Please fill in RRP>
Accoppiatore DC DR-E18	0250C001AA	4549292030723	<Please fill in RRP>
Cavi			
Cavo HDMI HTC-100	2384B001AA	4960999530383	<Please fill in RRP>
Cavo di interfaccia IFC-600PCU	1015C001AA	4549292054378	<Please fill in RRP>
Custodie e tracolle			
Cinturino da polso E2	4991B001	4960999686202	<Please fill in RRP>
Panno protettivo imbottito PC-E1	1883C001AA	4549292083392	<Please fill in RRP>
Panno di protezione PC-E2	2394C001AA	4549292099706	<Please fill in RRP>
Custodia semirigida EH26-L	0251C001AA	4549292030761	<Please fill in RRP>
Custodia semirigida EH27-L	0252C001AA	4549292030785	<Please fill in RRP>
Accessori per il mirino			
Oculare/Copertura in gomma Ef	8171A001AA	4960999174280	<Please fill in RRP>
Prolunga oculare EP-EX15II	3069B001AA	4960999613130	<Please fill in RRP>
Lente di ingrandimento oculare MG-Ef	0048C001AA	4549292025019	<Please fill in RRP>
Mirino angolare C.	2882A001AA	4960999540092	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

MIGLIORA LA TUA FOTOGRAFIA

EOS 850D

Progettata per chi possiede una reflex digitale EOS ed è alla ricerca di un upgrade, offre controllo e praticità in un corpo moderno.



ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Flash e accessori per il flash			
Speedlite 430EX III-RT	0585C003AA	4549292038262	<Please fill in RRP>
Speedlite 470EX-AI	1957C003AA	4549292084658	<Please fill in RRP>
Speedlite 600EX II-RT	1177C006AA	8714574643281	<Please fill in RRP>
Speedlite EL-100	3249C003AA	4549292125450	<Please fill in RRP>
Trasmettitore Speedlite ST-E2	2478A004AA	4960999581538	<Please fill in RRP>
Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT	5743B003AB	4960999810232	<Please fill in RRP>
Cavo di connessione per il flash OC-E3	1950B001AA	4960999417271	<Please fill in RRP>
Microfono esterno			
Microfono stereo direzionale DM-E1	1429C001AA	4549292065732	<Please fill in RRP>
Microfono stereo DM-E100	4474C001AA	4549292164992	<Please fill in RRP>
Comando a distanza cablati			
Interruttore per scatto a distanza RS-60E3	2469A002AA	4960999581354	<Please fill in RRP>
Telecomando con timer TC-80N3 (richiede RA-E3)	2477A004AA	4960999581569	<Please fill in RRP>
Adattatore telecomando RA-E3	1157C001AA	4549292058833	<Please fill in RRP>
Telecomando Bluetooth			
Telecomando wireless BR-E1	2140C001AA	4549292087864	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

MIGLIORA LA TUA FOTOGRAFIA

EOS 850D

Progettata per chi possiede una reflex digitale EOS ed è alla ricerca di un upgrade, offre controllo e praticità in un corpo moderno.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
EOS 850D EU26	3925C001AA	EA	Unità	1	28,2	22,5	12	1,17
		CT	Cartone	6	39,2	48,2	33,9	8,07
		EP	Euro pallet	72	120	80	116,7	106,84
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	24				
EOS 850D 18-55 S CP EU26	3925C002AA	EA	Unità	1	28,2	22,5	16,5	1,45
		CT	Cartone	6	53,8	48,1	33,9	10,09
		EP	Euro pallet	36	120	80	116,7	70,54
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	2				
			Prodotti per strato	12				
EOS 850D 18-135 U EU26	3925C020AA	EA	Unità	1	36	29	12,5	4,2
		CT	Cartone	4	59	39	29	17,685
		EP	Euro pallet	48	120	80	102	227,22
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	12				

Contenuto della confezione

EOS 850D EU26

- EOS 850D
- Oculare EF-2
- Tappo per fotocamera R-F-3
- Cinghia larga EW-400D-N
- Carica batterie LC-E17E
- Batteria LP-E17
- Cavo di alimentazione
- Kit manuale dell'utente

EOS 850D 18-55 S CP EU26

- EOS 850D
- Oculare EF-2
- Tappo per fotocamera R-F-3
- Cinghia larga EW-400D-N
- Batteria LP-E17
- Carica batterie LC-E17E
- EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM
- Copriobiettivo E-58II
- Copriobiettivo antipolvere E
- Cavo di alimentazione
- Kit manuale dell'utente

Canon

Live for the story_