

EFFICIENTI STAMPANTI LASER IN BIANCO E NERO CON CONNETTIVITÀ WIRELESS



i-SENSYS serie LBP220

Produttive ed efficienti, queste stampanti laser monocromatiche a funzione singola sono perfette per le aziende che necessitano di velocità e affidabilità

Maggiore velocità di stampa

Le stampanti Canon i-SENSYS serie LBP220 sono dotate di un motore in grado di offrire elevata velocità di stampa per garantire la massima efficienza. Scegli LBP226dw o LBP228x per velocità di stampa fino a 38 ppm per il formato A4 e LBP223dw per una stampa rapida fino a 33 ppm. La stampa fronte-retro consente inoltre di ottimizzare la produzione.

Un alto standard di sicurezza

Usufruisce di alti standard di sicurezza con la funzione di rilascio documenti basata su PIN disponibile sui modelli LBP226dw e LBP228x e l'autenticazione utente tramite Universal Login Manager (ULM) disponibile sul modello LBP228x.

Connettività mobile

La connettività mobile delle stampanti i-SENSYS serie LBP220 consente di stampare ovunque ci si trovi. Stampa immediatamente senza nessuna applicazione tramite AirPrint (iOS) o Mopria (Android), oppure scarica l'app Canon PRINT Business.



CONTROLLO

Universal Login Manager (ULM) (LBP228x)



Touch Panel

CONTROLLI INTUITIVI

Touch screen da 12,7 cm (LBP228x)



SICUREZZA

Funzione di rilascio sicuro dei documenti tramite PIN (modelli LBP226dw e LBP228x)



ELEVATA VELOCITÀ DI STAMPA

38 ppm solo fronte A4 (LBP226dw e LBP228x)



APPLICATION LIBRARY

Applicazione su schermo personalizzabile (LBP228x)



PRODUTTIVITÀ

Stampa fronte-retro automatica

Prestazioni di alta qualità

Le nuove cartucce toner garantiscono una stampa uniforme e di alto livello. Queste cartucce compatte hanno un'ottima resa e sono dotate di tecnologia di rimozione automatica del sigillo per ridurre gli sprechi e semplificare la sostituzione.

Comandi intuitivi

Gestisci le operazioni con i semplici display LCD a 5 righe dei modelli LBP223dw e LBP226dw, oppure goditi il vantaggio di un controllo ancora più facile con il touch screen a colori da 12,7 cm del modello LBP228x. Il modello LBP228x è inoltre dotato della funzione Application Library per personalizzare i pulsanti sullo schermo.

Canon

GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA



	LBP223dw	LBP226dw	LBP228x
Linguaggi di stampa PCL	●	●	●
Linguaggi di stampa PostScript		●	●
Velocità di stampa A4	33 ppm	38 ppm	38 ppm
Display	LCD a 5 righe	LCD a 5 righe	Touch screen a colori da 12,7 cm
Stampa protetta da PIN		●	●
Stampa fronte/retro automatica	●	●	●
Compatibilità con ULM/unifLOW			●
Application Library			●
Wi-Fi	●	●	●

ACCESSORI OPZIONALI

Cassette Feeding Module AH1

- Cassetto carta da 550 fogli aggiuntivo. È possibile aggiungere fino a 1 unità

Barcode Printing Kit-E1E (LBP228x)

- Installa i font per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.



SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS serie LBP220

MOTORE DI STAMPA		LBP223dw: Solo fronte: fino a 33 ppm (A4) fino a 52,5 ppm (A5 Orizzontale) Fronte-retro: fino a 28,7 ipm (A4)	Peso	LBP223dw/LBP226dw: Circa 9,5 kg LBP228x: Circa 9,9 kg
Velocità di stampa			Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
		LBP226dw/LBP228x: Solo fronte: fino a 38 ppm (A4) fino a 63,1 ppm (A5 Orizzontale) Fronte-retro: fino a 31,9 ipm (A4) Stampa laser monocromatica	Pannello di controllo	LBP223dw/LBP226dw: LCD a 5 righe, 3 LED (Job, Error, Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti LBP228x: Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Metodo di stampa		600 x 600 dpi		
Risoluzione di stampa		Fino a 1200 x 1200 dpi		
Qualità di stampa con la tecnologia AIR (Automatic Image Refinement)			CONTROLLER	
Tempo di riscaldamento	Circa 14 secondi o meno dall'accensione		Velocità processore	800 MHz x 2
Tempo di uscita della prima pagina	Max. 5,5 secondi circa		Memoria	1 GB
Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 4.000 pagine al mese		Linguaggi di stampa	UFRII, PCL 5e [®] , PCL6, Adobe® PostScript [®]
Ciclo operativo	80.000 pagine		Font	LBP223dw: 45 font PCL LBP226dw: 45 font PCL, 136 font PS LBP228x: 93 font PCL, 136 font PS
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)		Interfaccia e connettività	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Funzioni avanzate di stampa	LBP223dw: Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business LBP226dw: Stampa protetta Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business LBP228x: Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa di codici a barre ¹ Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business		Gestione stampante e software	LBP223dw/LBP226dw: Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. LBP228x: Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Universal Log-in Manager/unifLOW online/unifLOW online Express/Compatibilità unifLOW Application Library
GESTIONE DEI SUPPORTI			Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/ Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 o versione successiva/Mac OS 10.14 o versione successiva Linux ⁴
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli			
Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli			
Uscita carta	150 fogli			
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste			
Formati supporti	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.		CONSUMABILI	
	Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, Index Card, busta (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.		Cartucce All-Inclusive	Cartuccia 057 (3.100 pagine ⁶) ⁷ Cartuccia 057H (10.000 pagine ⁶) ⁷
Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m² Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m²		ACCESSORI/OPZIONI	
Stampa fronte-retro	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap Formati personalizzati: da min. 210 x 279,4 mm a max. 216,0 x 355,6 mm Da 60 a 120 g/m²		Codici	LBP223dw/LBP226dw: Cassette Feeding Module-AH1 LBP228x: Cassette Feeding Module-AH1 MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Barcode Printing Kit - EIE
CARATTERISTICHE GENERALI			Note:	
Requisiti di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)		[1] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - EIE	
Consumo energetico	Massimo: circa 1.330 W Standby: circa 9 W Modalità sospensione: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): LBP223dw: 0,9 kWh/settimana LBP226dw/LBP228x: 1 kWh/settimana (230 V) ⁸ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		[2] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296	
			[3] "Impercetibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779	
			[4] Nonostante non sia compatibile con il driver di Canon PCLSe, il dispositivo supporta i comandi PCLSe.	
			[5] Solo distribuzione Web	
			[6] Disponibile da dicembre 2019.	
			[7] Secondo standard ISO/IEC numero 6459	
			[8] La stampante contiene una cartuccia iniziale (Nero: 1.500 pagine)	
			[9] Conforme a US ENERGY STAR® versione 2.0.	
			[10] PostScript disponibile solo su LBP226dw e LBP228x	
Livello di rumore	Pressione sonora ² : In funzione: 54 dB Standby: impercettibile ³ Potenza sonora ² : In funzione: 68 dB Standby: impercettibile ³			
Dimensioni (L x P x A)	LBP223dw/LBP226dw: 401 mm x 373 mm x 250 mm LBP228x: 438 mm x 373 mm x 312 mm			

EFFICIENTI STAMPANTI LASER IN BIANCO E NERO CON CONNETTIVITÀ WIRELESS

Produttive ed efficienti, queste stampanti laser monocromatiche a funzione singola sono perfette per le aziende che necessitano di velocità e affidabilità



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS LBP223dw	3516C008AA	4549292133974
i-SENSYS LBP226dw	3516C007AA	4549292133967
i-SENSYS LBP228x	3516C006AA	4549292133950

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033AA	4549292092769
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit - E1E	5143B002AA	N/D (e-delivery)

PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 057	3009C002AA	4549292136258
Cartuccia 057 H	3010C002AA	4549292136289



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2019