

SFR9300X

Forno, Classica, Ribassato 90 cm, Termoventilato, Acciaio Inox, A+, Vapor Clean



































TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: Ribassato 90 cm • Metodo di Cottura: Termoventilato • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709258214 • Sistema di pulizia: Vapor Clean

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Estetica: Classica • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Eclipse • Porta: Con 2 fasce orizzontali • Maniglia: Classica • Colore maniglia: Inox

PROGRAMMI / FUNZIONI

Nº funzioni di cottura: 8 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata • Funzioni pulizia: Vapor clean

COMANDI

Display: Sì ◆ Regolazione comandi: Manopole e tasti touch ◆ N° manopole: 2 ◆ Manopole: Classica ◆ Colore manopole: Effetto inox

OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome display: DigiScreen • Tecnologia display: LED • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 50 °C • Temperatura massima: 260 °C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 4 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Ventola: Doppia • N° di luci: 2 • Luce sostituibile dall'utente: Sì • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Apertura porta: A ribalta • Porta: Fredda • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N° vetri porta totale: 3 • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1700 W • Resistenza cielo - Potenza: 1200 W • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza circolare - Potenza: 1550 W • Resistenza circolare n°2 - Potenza: 1550 W

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+ • Volume netto della cavità: 85 l • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 4.14 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 2.66 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.74 KWh

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

COLLEGAMENTO GAS

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 475x896x571 • Peso netto: 45.900 kg • Peso lordo (kg): 54.200 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Bacinella smaltata (40 mm): 1Griglia inserto bacinella: 1Griglia con stop: 1

OPTIONAL

MDB: Accessori, Tipologia: ManigliaBNP608T: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucinePPR9: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, CucineGTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, CucineGTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine

