

01

## Termoventilatore ceramico da bagno Ceramic bathroom fan heater




Display digitale e comandi soft touch  
Digital display and soft touch buttons



Pratica maniglia posteriore e vano porta telecomando  
Practical rear carry handle and compartment for remote control



Telecomando slim utilizzabile fino a 6 m di distanza  
Slim remote control for use up to 6 m



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO MOOD

191070172

E' la soluzione ideale per un comfort totale nella zona bagno. Benessere e sicurezza sono garantiti con la protezione IP21 contro gli schizzi d'acqua. La linea ergonomica prevede la maniglia sul retro ed il display a LED frontale. I comandi a sfioro consentono una programmazione facilitata.

It's the ideal solution for total comfort in the bathroom area. Well-being and safety are guaranteed by IP21 protection against splashes of water. It has ergonomic lines that include the handle and the front soft touch LED display, that allows easy programming.



## PROGRAMMA IL COMFORT, ANCHE IN ACCENSIONE

- > Timer di accensione e spegnimento (1-12 ore)
- > Regolazione intelligente potenza di riscaldamento (ECO POWER)
- > Speciale per il bagno – protezione IP21 contro gli schizzi d'acqua
- > Design accattivante, plastiche di alta qualità
- > Display digitale, simboli a LED arancioni e comandi soft touch
- > Telecomando slim utilizzabile fino a 6 m di distanza
- > Ampio raggio di oscillazione (90°)
- > Termostato digitale (5-35 °C)
- > Min./max. consumo elettrico: 1300/2000 W
- > Meno di 1,5 W in stand-by
- > Pratica maniglia posteriore
- > Doppia protezione elettronica, contro i rischi di surriscaldamento
- > Dispositivo di spegnimento automatico in caso di ribaltamento

## PLAN THE COMFORT, EVEN SWITCHING ON

- > Timer on/off (1-12 hours)
- > Intelligent heating power adjustment (ECO POWER)
- > Specially designed for bathroom use - IP21 protection rating against water splashes
- > Cute design, high-quality materials
- > Digital display, with orange LED symbols and soft touch buttons
- > Slim remote control for use up to 6 m
- > Wide range of oscillation (90°)
- > Digital thermostat (5-35 °C)
- > Min./max. power consumption: 1300/2000 W
- > Less than 1.5 W standby consumption
- > Practical rear handle
- > Double electronic protection against overheating
- > Automatic switch-off device in case of overturning

EAN 8013557518425

| MODELLO / MODEL                                                               |                | ARGO MOOD                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni speciali - applicazioni / Special function - applications            |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECO POWER</li> <li>• IP21-protezione per utilizzo in bagno / IP21-protection for bathroom use</li> </ul> |
| Modalità di riscaldamento / Heating modes                                     |                | ECO/COMFORT/ECO POWER                                                                                                                             |
| Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels | no.            | 3                                                                                                                                                 |
| Volume riscaldabile / Heating volume                                          | m <sup>3</sup> | 60                                                                                                                                                |
| Apparecchio portatile / Portable unit                                         |                | •                                                                                                                                                 |
| Rotazione automatica / Automatic rotation                                     |                | •                                                                                                                                                 |
| Termostato digitale / Digital thermostat                                      | °C             | 5-35                                                                                                                                              |
| Timer di accensione e spegnimento / Timer on-off                              |                | 1-12h                                                                                                                                             |
| Telecomando a raggi infrarossi / Infrared remote control                      |                | •                                                                                                                                                 |
| Comandi a sensore capacitivo / Capacitive sensor controls                     |                | •                                                                                                                                                 |
| Display a LED / LED display                                                   |                | •                                                                                                                                                 |
| Ventilazione forzata / Forced ventilation                                     |                | •                                                                                                                                                 |
| Ventilatore tangenziale / Tangential fan                                      |                | •                                                                                                                                                 |
| Resistenza ceramica / Ceramic heating element                                 |                | •                                                                                                                                                 |
| Tensione di alimentazione / Power supply                                      | V/Ph/Hz        | 220-240~/1/50                                                                                                                                     |
| Potenza assorbita / Power input                                               | W              | 1300/2000                                                                                                                                         |
| Protezione PTC / PTC protection                                               |                | •                                                                                                                                                 |
| Dispositivo antisurriscaldamento / Overheating safety device                  |                | •                                                                                                                                                 |
| Dispositivo antiribaltamento / Anti-tipping safety device                     |                | •                                                                                                                                                 |
| Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)                           | mm             | 513/214/169                                                                                                                                       |
| Peso / Weight                                                                 | kg             | 1,7                                                                                                                                               |