



Termoventilatore ceramico bladeless oscillante con pannello comandi touch. Ceramico: sicuro ed efficiente. 2 livelli di potenza: eco e comfort. Ventilazione estiva. Potente e stabile velocità dell'aria. Telecomando. Timer 12 ore. Display LED con indicazione della temperatura. Filtro antipolvere. Interruttore anti ribaltamento. Sistema di protezione anti surriscaldamento. Silenzioso.

Bladeless oscillating ceramic heater with touch controls. Ceramic heating element: safe and efficient. 2 power settings: eco & comfort. Summer ventilation. Strong and stable air speed. Remote control. Timer 12 hours. LED display with temperature. Dust filter. Tip over switch. Integrated handle for easy transport. Overheating protection. Very silent.



CYCLOP	AR4P04R
Termoventilatore ceramico bladeless - Ceramic fan heater, bladeless	•
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	45
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	1500
Classe di isolamento - Insulation class	II
Protezione IP - IP protection	IPX0
Livelli potenza - Power settings	2
Livelli potenza - Power settings (W)	1000/1500
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)
Comandi touch - Touch control	•
Display	•
Telecomando - Remote control	•
Filtro antipolvere - Dust filter	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. <i>This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.</i>	•
Peso Netto - Net weight (kg)	2,2
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,6
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	18 x 18 x 36,7
Imballo singolo - Giftbox (cm)	22 x 22 x 41,3
Pezzi per master - Pcs per master	1
EAN CODE	8004032112917



IT

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188					
Identificativo del modello:		AR4P04R			
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica			Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)		
Potenza termica nominale	P_{nom}	1,5	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A.
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1,0	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	1,5	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Consumo ausiliario di energia elettrica			potenza termica assistita da ventilatore		N.A.
Alla potenza termica nominale	$e_{l_{max}}$	N.A.	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica minima	$e_{l_{min}}$	N.A.	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
In modo stand-by	$e_{l_{SB}}$	0,0002	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no
			con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico		no
			con controllo elettronico della temperatura ambiente		sì
			con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero		no
			con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale		no
			Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)		
			controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza		no
			controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte		no
			con opzione di controllo a distanza		no
			con controllo di avviamento adattabile		no
			con limitazione del tempo di funzionamento		sì
			con termometro a globo nero		no
Contatti		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			



EN					
Information requirements for electric local space heaters - REGULATION (EU) 2015/1188					
Model identifier(s):		AR4P04R			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	1,5	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A.
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1,0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,5	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	N.A.
At nominal heat output	el_{max}	N.A.	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	el_{min}	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	el_{SB}	0,0002	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no
				with mechanic thermostat room temperature control	no
				with electronic room temperature control	yes
				electronic room temperature control plus day timer	no
				electronic room temperature control plus week timer	no
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	no
				room temperature control, with open window detection	no
				with distance control option	no
				with adaptive start control	no
				with working time limitation	yes
				with black bulb sensor	no
Contact details		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			