CALDODESIGN

Termoventilatori ceramici dal gusto rétro

Cod. 99404

Cod. 99447

Cod. 99402









COMPACT DESIGN

Piccolo e compatto, Caldodesign è in grado di inserirsi con discrezione in qualsiasi contesto, grazie ai suoi ingombri ridotti.



REGOLAZIONE INCLINAZIONE VERTICALE

Grazie alla base robusta si può regolare facilmente l'inclinazione per riscaldare in qualsiasi posizione



3 MODALITA D'USO

Sola ventilazione e 2 livelli di potenza.



1800W CON TECNOLOGIA CERAMICA

La resistenza in ceramica garantisce una diffusione del calore più uniforme e costante.

CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 1800 W Resistenza Ceramica Termostato Ambiente Termostato di sicurezza Funzione di sola ventilazione Funzione Anti-Gelo Selezione potenza Regolazione inclinazione verticale 2 indicatori LED Comandi meccanici



IIITIEIINZIUNE

Dati tecnici termoventilatori ceramici

		CALDODESIGN	CALDODESIGN O	CALDODESIGN S	CALDO TRENDY	CALDO TRENDY ST	CALDO TRENDY T
CODICE PRODOTTO		99447	99402	99404	99268	99267	99266
CODICE EAN		8021183994476	8021183994025	8021183994049	8021183992687	8021183992670	8021183992663
Potenza termica (Max)	W	1800	1800	1800	1800	2000	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	900 / 1800	1000 / 2000	1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	55	55	55	55	60	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	216 x 284 x 125	190 x 450 x 140	241 x 604 x 190
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	262 x 316 x 150	232 x 486 x 183	278 x 655 x 225
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	465 x 647 x 277	387 x 511 x 250	465 x 670 x 293
Pezzi per master		6	6	6	6	2	2
Peso (senza imballo)	kg	1,8	1,8	1,8	1,7	2,5	3,2
Peso (con imballo)	kg	2,2	2,2	2,2	2,0	3,0	3,8
Classe di isolamento		П	Ш	II	II	Ш	Ш
Grado di protezione degli involucri		IP XO	IP XO	IP XO	IP21	IPX0	IPX0
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Resistenza ceramica		√	√	√	√	√	√
Timer		-	-	-	√	√	V
Termostato ambiente		√	√	√	√	√	√
Termostato di sicurezza		√	√	√	√	√	√
Funzione ventilazione		√	√	√	-	-	-
Funzione oscillante		-	-	-	√	√	V
Interruttore antiribaltamento		-	-	-	√	√	√
Funzione antigelo		√	√	√	-	-	-
Selettore potenza		√	√	√	√	V	V
Telecomando		-	-	-	-	√	√
Regolazione inclinazione		√	√	√	-	-	-
Indicatori LED		√	√	√	√	√	√
Funzione Eco		-	-	-	√	√	√
Wi-Fi e supporto vocale		-	-	-	-	-	-

		CALDOSTILE M	CALDOSTILE D	CALDOSTILE DT	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
CODICE PRODOTTO		99448	99449	99450	99264	99265	99364
CODICE EAN		8021183994483	8021183994490	8021183994506	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Potenza termica (Max)	W	2000	2000	2200	2000	2000	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1100 / 2200	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60	60	75	60	60	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	210 x 305 x 158	238 x 337 x 173	215 x 548 x 215	550 x 180 x 125	550 x 180 x 125	560 x 185 x 145
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	240 x 335 x 188	268 x 367 x 203	245 x 578 x 245	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	690 x 391 x 495	754 x 421 x 551	503 x 595 x 503	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Pezzi per master		8	8	4	4	4	4
Peso (senza imballo)	kg	1,4	1,8	2,6	2,3	2,3	2,8
Peso (con imballo)	kg	1,8	2,2	3,2	2,6	2,6	3,1
Classe di isolamento		II	II	Ш	II	П	II
Grado di protezione degli involucri		IP XO	IP XO	IP XO	IP22	IP22	IP XO
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Resistenza ceramica		√	√	√	√	√	√
Timer		-	√	√	√	√	√
Termostato ambiente		√	√	V	√	√	√
Termostato di sicurezza		√	√	V	√	√	√
Funzione ventilazione		√	√	V	√	√	√
Funzione oscillante		-	√	√	√	√	√
Interruttore antiribaltamento		-	√	V	-	-	-
Funzione antigelo		√	√	V	-	-	-
Selettore potenza		√	√	V	√	V	√
Telecomando		-	√	V	√	V	√
Regolazione inclinazione		√	-	-	-	-	-
Indicatori LED		√	√	V	√	√	√
Funzione Eco		-	√	V	-	-	-
Wi-Fi e supporto vocale		-	-	-	√	√	-