

CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Termoconvettori da 2000W con funzione turbo e timer 24h

Cod. 99552

Cod. 99551



FAST HEATING

Il design della griglia nella parte superiore amplifica l'effetto convettivo rendendo Caleo un convettore a bassissima inerzia, ideale se si necessita di riscaldare l'ambiente in poco tempo.



COMPACT TECHNOLOGY

Estrema compattezza nelle forme e soli 12 cm di spessore.



METAL FRAME

Le forme decise, la leggerezza e la solidità di Caleo sono resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato.



TIMER

Programmazione timer 24 h (solo modello 2TT).

CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W
 3 livelli di potenza: 750 - 1250 - 2000
 Comandi meccanici
 Termostato di sicurezza
 Installazione a pavimento
 Funzione Turbo: ventilazione ausiliaria
 Timer 24 h (solo Caleo 2TT)
 Volume massimo riscaldabile: 70 m³



Dati tecnici termoconvettori

		CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CODICE PRODOTTO		99296	99553	99552	99551
CODICE EAN		8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m ³	60	60	70	70
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/piedi)	mm	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Peso (senza imballo)	kg	3,0	3,8	4,0	4,1
Peso (con imballo)	kg	3,8	4,6	4,8	4,9
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato ambiente		√	√	√	√
Termostato di sicurezza		√	√	√	√
Funzione antigelo		-	√	√	√
Funzione Turbo		-	-	√	√
Timer 24h		-	-	-	√