

Cruiser 360°

Car Safety



11,70 kg



60-80 x 44 x 52.5 cm



40 – 135 cm

ES

· Apta de 40 a 135 cm (desde el nacimiento hasta los 4 años aprox.).

· 40-105cm
Instalación a contramarcha con isofix, top tether y arnés de la silla como sistema de retención. Opcionalmente a partir de los 74 cm permite una instalación a favor de la marcha.

· 105-125cm
Instalación con isofix y top tether. El sistema de retención pasa a ser el cinturón ABC del automóvil. Cuando los arneses ya no son necesarios, el diseño de la silla permite escamotearlos sin necesidad de desmontarlos.

· Cabezal regulable en altura.

· Reductor evolutivo con protección lateral para recién nacido.

EN

· Suitable for use from 40 to 135 cm (from birth up to 4 years approx.).

· 40-105cm
Installation in the rear facing position with isofix, top tether and 5-point harness of the seat as the restraint system. From 74 cm height it can be used in the rear facing position or in the forward facing position.

· 105-125cm
Installation with isofix and top tether. The restraint system switches to the vehicle ABC seat belt. When the harness is no longer necessary, the design of the seat means the straps can be concealed without having to detach them.

· Height adjustable headrest.

· Evolutionary cushion insert with side protection for newborns.

FR

· Apte de 40 à 105 cm (de la naissance à 4 ans environ).

· 40-105cm
Installation dos à la route avec isofix, top tether et harnais sur siège comme dispositif de retenue. À partir de 74 cm, hauteur à partir de laquelle on peut également l'installer face à la route.

· 105-125cm
Installation avec isofix et top tether. Utiliser la ceinture ABC du véhicule comme dispositif de retenue. Lorsque les harnais ne sont plus nécessaires, la conception du siège permet de les cacher sans avoir besoin de les démonter.

· Repose-tête réglable en hauteur.

· Rehausseur évolutif avec protection latérale pour nouveau-né.

IT

· Adatto da 40 a 105 cm (dalla nascita fino ai 4 anni circa).

· 40-105cm
Installazione nel senso contrario alla marcia con Isofix, top tether e imbragatura del seggiolino come sistema di trattenuta. A partire dai 74cm è visibile anche l'installazione nel senso di marcia.

· 105-125cm
Installazione con Isofix e top tether. Il sistema di trattenuta diventa la cintura a 3 punti dell'auto. Quando le imbragature non sono più necessarie, il design del seggiolino permette di nasconderle senza bisogno di smontarle.

· Poggiatesta regolabile in altezza.

· Riduttore evolutivo con protezione laterale per neonato.