

Adattatore Multiporta USB-C HDMI 4K 60Hz, Hub USB-A 5Gbps a 3 Porte , Adattatore USB-C a HDMI con PD 100W Pass-Through, GbE, SD/MicroSD, Cavo da 30 cm, Dock da Viaggio, Docking Station per laptop

ID prodotto: 115B-USBC-MULTIPORT



Questo Adattatore Multiporta da USB-C™ a HDMI® 4K 60Hz (HDR), con modalità DP 1.4 Alt trasforma il tuo MacBook, Dell XPS o altri laptop o tablet USB-C in una workstation, ovunque ti trovi. La Docking Station USB Type-C™ dispone di un'uscita video HDMI 4K, tre porte USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps), lettori di schede SD e MicroSD e una porta Gigabit Ethernet, il tutto attraverso un'unica connessione alla porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4™ del tuo laptop. Inoltre, offre ricarica avanzata e flessibilità attraverso una porta condivisa USB-C Power Delivery 3.0 e Dati che può essere utilizzata per collegare periferiche, con velocità di trasferimento USB 2.0 (480Mbps), quando una fonte di alimentazione non è collegata. L'adattatore Multiporta è dotato di un cavo integrato da 30 cm che oltre ad offrire una maggiore flessibilità di installazione riduce il carico sulla porta del dispositivo.

La docking station portatile ti consente di collegare un Monitor HDMI 4K 60Hz (4096 x 2160p), o un monitor UltraWide, al tuo laptop, per creare una potente workstation.

L'hub da USB-C a USB 3.2 Gen 1 dispone di tre porte USB-A (5 Gbps) per il collegamento dei dispositivi USB.

Una soluzione molto versatile da usare a casa, in ufficio, in hotel o sale riunioni, molto compatta così da poter essere riposta nella borsa o nello zaino per il trasporto. Questa Dock USB-C compatta può funzionare con la sola alimentazione da bus o utilizzare la porta USB-C per collegare un adattatore di alimentazione USB-C per la ricarica del notebook. In alternativa, è possibile utilizzare la porta USB-C per collegare periferiche aggiuntive a velocità USB 2.0.

Accedi con facilità ai tuoi contenuti multimediali. L'adattatore Multiporta consente accesso diretto alle schede di memoria SD, SDHC™ e SDXC™ o alle schede microSD (uSD).

Con il Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB Type-C consente di alimentare e caricare il laptop, quando è collegato un alimentatore alla porta USB-C. Il PD 3.0 è dotato della

funzione Fast Role Swap (FRS) che evita l'interruzione dei dati USB quando si commutano le fonti di alimentazione (da alimentatore USB-C ad alimentazione via bus).

La porta Gigabit Ethernet garantisce un'affidabile connessione alla rete cablata con supporto per PXE Boot e WoL.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica Suite software sul mercato compatibile con una vasta gamma di accessori per la connettività IT. La suite software include:

Advanced Windows Layout Utility: Per configurare e salvare layout di Windows personalizzati.

MAC Address Pass-Through Utility: Per aumentare la sicurezza della rete.


USB Event Monitoring Utility: Per tracciare e registrare i dispositivi USB collegati.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente di accedere rapidamente a velocità di rete più elevate tramite LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare: www.startech.com/connectivity-tools

Il prodotto 115B-USBC-MULTIPOINT è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico multilingue gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ufficio domestico/impiego informatico, ideale per gli spostamenti tra la casa e l'ufficio

Caratteristiche

- ADATTATORE MULTIPIRATA USB-C 8-IN-1: Hub USB C compatto con porta HDMI 4K 60Hz (HDR10),

3 porte USB-A 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps), lettore di schede SD 3.0 e Micro SD; Gigabit Ethernet e una porta condivisa USB-C Alimentazione/USB 2.0 Dati; Power Delivery 100W

- VIDEO HDMI 4K 60HZ CON DP 1.4 ALT-MODE: Adattatore USB-C HDMI 4K 60Hz (HDR); ideale per presentazioni, immagini di alta qualità per l'uso in ufficio, sala riunioni e casa; 4K 30Hz con dispositivi host DP 1.2 Alt-Mode
- CAVO EXTRA LUNGO: Cavo integrato da 30 cm per una installazione comoda e ridurre lo sforzo della porta/connettore su dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7/8, iPad Pro, HP Elite x2 /laptop su supporto; Ideale per l'uso in viaggio, ufficio e casa
- PRESTAZIONI AFFIDABILI: alimentato tramite bus USB- C o adattatore esterno; pass-through Power Delivery 3.0 a 100 W, di cui 15 W riservati all'adattatore per evitare problemi come sfarfallio video, interruzioni etc; fino a 85 W per la ricarica di un laptop
- AMPIA COMPATIBILITÀ: Mini Dock plug and play compatibile con laptop USB-C, Ultrabooks, Chromebooks e Laptop TB 3/4/USB4 di HP, Dell, Lenovo, MacBooks (processori Intel e M1 Pro/Max) e Surface; Compatibile con Windows/macOS/iPadOS/Android/Linux/ChromeOS
- STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ: In dotazione con l' Adattatore Multiporta USB Type C l'applicazione per migliorare Sicurezza e Prestazioni con Monitoraggio degli eventi USB e Windows Layout Utilities

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Tipo bus	USB-C
Standard del settore	HDMI 2.0
	HDR10
	DisplayPort 1.4
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Specifica USB Power Delivery Rev. 3.0
	IEEE 802.3

	IEEE 802.3u
	IEEE 802.3ab
ID chipset	VIA - VL102
	VIA - VL817
	Realtek - RTL8153
	Realtek - RTD2172A
	Genesys Logic - GL823K
	Terminus Tech - FE1.1S

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Risoluzioni digitali massime	<u>DisplayPort 1.2</u>
	Aspect Ratio 16:9 4096x2160 30Hz
	Aspect Ratio 21:9 3440x1440 30Hz
	<u>DisplayPort 1.2</u>
	Aspect Ratio 16:9: 4096x2160 30Hz
	Aspect Ratio 21:9: 3440x1440 30Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
PXE	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Porte esterne	1 - HDMI (19 pin)
	3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)



	1 - SD Slot
	1 - RJ-45
	1 - MicroSD
	1 - USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 480Mbps)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 to 10.15, 11.0, 12.0 iPadOS Android®; Linux®; 3.5.x e versioni successive. Solo Versioni LTS Chrome OS™
Note/requisiti speciali	
Requisiti di sistema e cavi	Un dispositivo host con una porta USB-C disponibile (per garantire la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del dispositivo host deve supportare USB Power Delivery 2.0 e la modalità DP alt). Facoltativo: adattatore di alimentazione USB-C (ad esempio l'adattatore di alimentazione basato su USB-C del computer laptop).
Nota	Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer host supporti le tecnologie USB Power Delivery e DP Alternate Mode. L'adattatore può collegarsi alla porta USB-C di un laptop host che non supporta USB Power Delivery. Tuttavia, in questa configurazione, se un adattatore di alimentazione è collegato all'adattatore multifunzione, non passerà l'alimentazione al computer portatile host. Per una risoluzione 4096 x 2160p/3840 x 2160p è necessario un Monitor 4K (4K è anche noto come 4K x 2K). Per avere una risoluzione 3840 x 2160p, necessita un computer 4K (conosciuta anche come 4K x 2K) USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) è anche conosciuto come USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) e USB 3.0 (5Gbps). Il Notebook potrebbe avere specifici requisiti per la

ricarica. Per esempio, se il Notebook richiede esattamente 60W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il tuo portatile potrebbe non riconoscere che sta ricevendo abbastanza energia. Per maggiori informazioni sul Power Delivery, consulta il produttore del tuo hardware.

Alimentazione

Power Delivery	100W
Consumo energetico	15W

Ambientale


Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 185°F)
Umidità	5~90% RH (non-condensante)

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	2.0 in [5.0 cm]
Larghezza prodotto	4.4 in [11.2 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	2.6 oz [75.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [134.0 g]



Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Adattatore Multiporta USB-C

1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

