

IMPREGNANTE AL SOLVENTE ALTA PROTEZIONE


Protettivo del legno, ne esalta l'aspetto naturale e lo protegge dalle intemperie. Mantiene la bellezza del legno inalterata nel tempo. Non sfoglia, non screpola, resiste ai raggi UV ed è permeabile al vapore acqueo. Particolarmente idoneo all'impiego in ambienti esterni. Il suo impiego è pertanto consigliato per qualsiasi manufatto in legno, arredo esterno, recinzioni, staccionate, fioriere, rivestimento di facciate, balconate.

- Pronto all'uso
- Protegge dalle intemperie
- Alta resistenza ai raggi UV

CARATTERISTICHE	FORMATO	COLORE	PREZZO
RESA 1 MANO INTERNI ESTERNI APPLICAZIONE: Pennello, rullo, spruzzo airez e convenzionale DILUIZIONE: Pronto all'uso ASCIUGATURA: 18-24 ore CONDIZIONI: Tre +5° e 35° C Umidità Max 75% Umidità Max del legno 15% PULIZIA: Acquaragia o diluente sintetico	0,75 L	INCOLORE BIANCO TEAK NOCE CHIARO DOUGLAS PALISSANDRO NOCE SCURO MOGANO	

CARATTERISTICHE	FORMATO	COLORE	PREZZO
RESA 1 MANO INTERNI ESTERNI APPLICAZIONE: Pennello, rullo, spruzzo airez e convenzionale DILUIZIONE: Pronto all'uso ASCIUGATURA: 18-24 ore CONDIZIONI: Tre +5° e 35° C Umidità Max 75% Umidità Max del legno 15% PULIZIA: Acquaragia o diluente sintetico	2,5 L	INCOLORE BIANCO TEAK NOCE CHIARO DOUGLAS PALISSANDRO NOCE SCURO MOGANO	