

SCHEDA TECNICA



ACETONE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Acetone commerciale a rapidissima evaporazione. Idoneo per il lavaggio e sgrassaggio di parti metalliche e per la pulizia di tubazioni di impianti di verniciatura. Indicato per la rimozione dello sporco e per togliere le macchie da tessuti naturali.

CARATTERISTICHE

- Elevato potere sgrassante.
- Veloce in evaporazione.

CONSIGLI D'USO

- NON UTILIZZARE MAI per la diluizione dei prodotti oleosintetici con essiccazione a 24 ore: è incompatibile.
- Il solvente deve essere utilizzato e maneggiato con estrema prudenza. È obbligatorio l'uso di Dispositivi Di Protezione Individuale adeguati.
- Il prodotto è facilmente infiammabile: devono essere rispettate le Norme di Sicurezza vigenti, sia per il trasporto, sia per lo stoccaggio che per l'applicazione.
- Non respirare i vapori e non gettare i residui nelle fognature. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- Conservare fuori della portata dei bambini

REGOLE DI APPLICAZIONE

- Arieggiare bene i locali durante e dopo l'applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|---|
| ASPETTO | Liquido incolore. |
| PESO SPECIFICO | 795+/- 20 g/L |
| ODORE | Leggermente alcoolico |
| PUNTO DI INFIAMMABILITÀ | - 18 °C |
| pH | Non misurabile - comunque neutro. |
| TEMPERATURA DI UTILIZZO | + 15°C < T < +35°C |
| STABILITA' ALLO STOCCAGGIO (lontano da fonti di calore) | In confezione originale ben chiusa con una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C. |
| TIPOLOGIA DI CONFEZIONE | Da 1 lt - 5 lt - 25 lt |

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno valore indicativo, dal momento che non possono considerare le condizioni operative specifiche del cantiere. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.