




SF6400TVX

Forno, Selezione, 60 cm, Termoventilato, Acciaio Inox, A, Vapor Clean



TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: 60 cm • Metodo di Cottura: Termoventilato • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709262747 • Sistema di pulizia: Vapor Clean

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Antimpronta • Estetica: Selezione • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Eclipse • Porta: Con pannello • Maniglia: Squadrata Selezione • Colore maniglia: Effetto inox

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni di cottura: 8 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base • Altre funzioni: Scongelo a tempo • Funzioni pulizia: Vapor clean

COMANDI

Display: Sì • Regolazione comandi: Manopole e tasti touch • N° manopole: 2 • Manopole: Restyling Selezione • Colore manopole: Effetto inox

OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì • Contaminuti impostabili: 1 • Pre-riscaldamento rapido: Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome display: DigiScreen • Tecnologia display: LED • Regolazione della temperatura: Elettromeccanico • Temperatura minima: 50 °C • Temperatura massima: 250 °C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Ventola: Singola • N° di luci: 1 • Luce sostituibile dall'utente: Sì • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Apertura porta: A ribalta • Porta: a temperatura controllata • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N° vetri porta totale: 3 • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1200 W • Resistenza cielo - Potenza: 1000 W • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W • Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A • Volume netto della cavità: 70 l • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 4.14 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 2.88 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.80 kWh

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 592x597x548 • Peso netto: 33.800 kg • Peso lordo (kg): 37.500 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Bacinella smaltata (40 mm): 1 Griglia con stop: 1

OPTIONAL

PR3845X: Accessori, Tipologia: Antimpronta, ForniPRTX: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, CucinePALPZ: Accessori, Tipologia: Paletta Pizza, Forni, CucinePIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, CucineBN620-1: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineBN640: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineGTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, CucineGTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine

