

KSG52E

Cappa, Integrata a gruppo, Universale, Silver, 54 cm, C



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Integrata a gruppo • Larghezza cappa: 54 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709275129

ESTETICA

Colore: Silver • Estetica: Universale • Design: A scomparsa • Materiale: Materiale Verniciato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3

COMANDI

Regolazione comandi: Slider

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 3 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 2700 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 232 m³/h • Potenza motore: 75 W • N° di filtri: 1 • Filtri antigrasso: Alluminio • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm • Diametro imbocco motore: 120 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): C • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): E • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): D • Efficienza di consumo annuale (AEC): 50 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 8.8 • Efficienza di illuminazione (LE): 13 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 56 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 125 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 224 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 45 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 54 dB(A) • Fattore di aumento del tempo (F): 1.7 • Indice di efficienza energetica: 84.7 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 160 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 145 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 74 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 6 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 78 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 54 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 81 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

OPTIONALS NON INCLUSI

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 125 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 45 dB(A) • Potenza: 45 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 155 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Potenza: 59 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 224 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Potenza: 75 W

VELOCITÀ 4

VELOCITÀ INTENSIVA

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 208x534x300 • Larghezza: 534 mm • Profondità del prodotto (mm): 300 mm • Altezza del Prodotto (mm): 208 mm • Peso netto (kg): 4.300 kg • Peso lordo (kg): 5.820 kg

OPTIONAL

KITFC62: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

