Philips Brilliance
Display LCD curvo in 32:9
SuperWide

P-Line
49 (48,8"/124 cm diag.)
5120 x 1440 (Dual QHD)

Brilliance

498P9Z

Un mondo di nuove possibilità

grazie a due monitor ad alte prestazioni in uno

Con il nostro pluripremiato display SuperWide da 49" è come avere due monitor di dimensioni standard ad alte prestazioni in uno. Lo schermo DisplayHDR 400 con 165 Hz e tecnologia di sincronizzazione adattiva offre un'esperienza fluida per qualsiasi contenuto d'intrattenimento o creazione di design.

Allarga i tuoi orizzonti

- Schermo Superwide in 32:9 progettato per sostituire le impostazioni multischermo
- Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea
- Display curvo 1800r per un'esperienza più coinvolgente
- Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva
- DisplayHDR 400 per immagini più realistiche e di grande impatto

Progettato per il tuo lavoro

- Switch KVM integrato per cambiare facilmente sorgente
- Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free
- LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
- Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo
- Velocità di aggiornamento di 165Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018
winner

PHILIPS

Display LCD curvo in 32:9 SuperWide
P-Line 49 (48,8"/124 cm diag.), 5120 x 1440 (Dual QHD)

498P9Z/00

In evidenza

Superwide 32:9



Schermo Superwide da 49" in 32:9 con risoluzione 5120 X 1440, progettato per sostituire le impostazioni multischermo per un'esperienza visiva ampia e completa. È come avere due display Quad HD da 27" in 16:9 affiancati. I monitor Superwide offrono l'area di visualizzazione di due monitor senza necessità di configurazioni complicate.

Tecnologia MultiView



Con il display Philips MultiView ad altissima risoluzione ora potrai essere totalmente connesso. MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione attiva permettendoti di lavorare su più dispositivi contemporaneamente, come per esempio PC fisso e portatile, semplificando il multi-tasking.

Display curvo 1800r

L'innovativo display curvo garantisce una minore distorsione dell'immagine e un campo visivo più ampio, riducendo il riflesso per un maggiore comfort visivo.

Tecnologia di sincronizzazione adattiva

Il gioco non dovrebbe essere una scelta tra grafica incostante o fotogrammi interrotti. Otterrai prestazioni fluide e senza artefatti con quasi tutte le frequenze di fotogrammi e tempi di refresh e di risposta ultrarapidi, grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva.

DisplayHDR 400

Il DisplayHDR 400 certificato VESA costituisce un vero passo in avanti rispetto ai normali display SDR. A differenza dei display "compatibili con HDR", un vero DisplayHDR 400 garantisce luminosità, contrasto e colori eccellenti. Grazie all'attenuazione luminosa localizzata e alla luminosità massima fino a 400 nit, le immagini con dettagli precisi e neri più profondi e più ricchi di sfumature prendono vita. Offre una nuova gamma di colori intensi e un'esperienza di visione che coinvolge i tuoi sensi.

MultiClient KVM integrato

Con lo switch integrato KVM MultiClient, è possibile controllare due diversi PC con un'unica impostazione monitor-tastiera-mouse. Un comodo pulsante consente di cambiare rapidamente sorgente. Comodo per i dispositivi che richiedono la potenza di calcolo di due PC o la condivisione di un unico grande schermo per visualizzare le schermate di due PC.

Tecnologia Flicker-Free

Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-Free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.

Design iF

iF DESIGN AWARD è un sigillo di qualità a garanzia dell'eccezionale design e anche un simbolo su cui i clienti possono fare affidamento.
Il monitor curvo SuperWide Philips Brilliance da 49" offre il massimo della fedeltà dell'immagine formato schermo e ottimizza le funzionalità utente

reddot award 2018
winner

Red Dot

Red Dot significa essere i migliori in fatto di design e business.
Il posizionamento di questo ampio schermo su un piedistallo di una tale importanza è ottenuto in maniera esemplare. Ne risulta un monitor che sembra quasi un'opera d'arte

32:9 Curved SuperWide
Multiview
Adaptive -Sync
165Hz
DisplayHDR 400
MultiClient Integrated KVM
LowBlue Mode
Flicker-free
CompactErgo Base

Display LCD curvo in 32:9 SuperWide
P-Line 49 (48,8"/124 cm diag.), 5120 x 1440 (Dual QHD)

498P9Z/00

Specifiche

Immagine/Display
- Tipo pannello LCD: LCD VA
- Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
- Dimensioni pannello: 48,8" / 124 cm
- Rivestimento display: Antiriflesso, 3H, opacità 25%
- Area di visualizzazione effettiva: 1191,936 (O) x 335,232 (V) mm con curvatura di 1800R*
- Formato: 32:9
- Risoluzione massima: HDMI: 5120 x 1440 a 75 Hz; DP: 5120 x 1440 a 165 Hz*
- Densità dei pixel: 109 PPI
- Tempo di risposta (tipico): 4 ms (grigio su grigio)*
- Luminosità: 550 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 3000:1
- SmartContrast: 80,000,000:1
- Pixel Pitch: 0,233 x 0,233 mm
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V), @ C/R > 10
- Flicker-free
- Miglioramento dell'immagine: SmartImage
- Colori display: 16,7 M
- Spettro di colori (minimo): DCI-P3 91%*
- Spettro di colori (tipico): NTSC 100%*, sRGB 122%*, Adobe RGB 89%*
- HDR: DisplayHDR 400 certificato
- Frequenza di scansione: HDMI: 30 - 200 kHz (O) / 48 - 120 Hz (V); DP: 30 - 250 kHz (O) / 48 - 165 Hz (V)
- SmartUniformity: 93 ~ 105%
- Delta E: < 2
- sRGB
- LowBlue Mode
- EasyRead
- Sincronizzazione adattiva

Connettività
- Ingresso segnale: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 3
- HDCP: HDCP 2.2 (HDMI/DP)
- USB:: USB 3.2 x 2 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream con 1 ricarica rapida B.C 1.2)
- Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata
- Audio (ingresso/uscita): Uscita audio

Funzioni utili
- Altoparlanti incorporati: 2 da 5 W
- Multiview: PBP (2 x dispositivi)
- KVM
- Comodità per l'utente: SmartImage, Ingresso, Utente, Menu, Accensione/spegnimento
- Software di controllo: SmartControl
- Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
- Altra convenienza: Blocco Kensington, Montaggio VESA (100 x 100 mm)
- Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Piedistallo
- Regolazione altezza: 130 mm
- Parte girevole: -/+ 20 gradi
- Inclinazione: -5~15 gradi

Assorbimento
- Modalità ECO: 46,2 W (tip.)
- In modalità standard: 51,4 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar)
- Modalità standby: 0,4 W (tip.)
- Modalità Off: Nessun consumo energetico con l'interruttore da 0 Watt
- Classe energetica: G
- Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - spia bianca, Modalità standby - spia bianca (lampeggiante)
- Alimentazione: Incorporata, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensioni (lxpxa)
- Prodotto con piedistallo (altezza massima): 1194 x 568 x 303 mm
- Prodotto senza piedistallo (mm): 1194 x 369 x 156 mm
- Confezione in mm (LxAxP): 1308 x 384 x 553 mm

Peso
- Prodotto con piedistallo (kg): 15,20 Kg
- Prodotto senza piedistallo (kg): 10,90 Kg
- Prodotto con confezione (kg): 21,50 Kg

Condizioni atmosferiche
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C °C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C °C
- Umidità relativa: 20-80% %
- Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m
- MTBF (dimostrato): 70.000 ore (retroilluminazione esclusa)

Sostenibilità
- Ambientale ed energetica: EnergyStar 8.0, EPEAT*, Certificazione TCO, RoHS
- Materiali della confezione riciclabili: 100 %
- Plastica riciclata: 35%
- Sostanze specifiche: Rivestimento privo di PVC e BFR, Senza mercurio

Conformità e standard
- Omologazioni: cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UEE RoHS, RCM, MEPS, KC, KCC, CCC, CECP, CEL, BSMI, Marchio CE, FCC Class B, ICES-003

Cabinet
- Cornice anteriore: Nero
- Rivestimento posteriore: Nero
- Piede: Nero
- Finitura: Disegno

Contenuto della confezione
- Monitor con piedistallo
- Cavi: Cavo HDMI, cavo DP, cavo di alimentazione
- Documentazione dell'utente

* Raggio dell'arco della curvatura del display in mm
* La risoluzione massima funziona solo con ingresso DP.
* Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
* Copertura BT. 709/DCI-P3 secondo gli standard CIE1976
* NTSC in base all'area su CIE1976
* sRGB: in base all'area su CIE1931
* Copertura Adobe RGB secondo gli standard CIE1976
* Attività come la condivisione dello schermo e lo streaming video e audio online con Internet possono influire sulle prestazioni della rete. L'hardware, la larghezza di banda della rete e le sue prestazioni determinano la qualità finale dell'audio e del video.
* La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.
* Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.

Data di rilascio
2022-12-14

Versione: 3.2.1

12 NC: 8670 001 76152
EAN: 87 12581 77730 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com