

l'interruzione dei dati USB quando si scollega la fonte di alimentazione.

La porta Gigabit Ethernet garantisce un accesso affidabile alla rete cablata, con supporto per PXE Boot e Wake-on-LAN (WoL).

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato compatibile con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software include:

Advanced Windows Layout Utility: Impostazione e salvataggio di layout di finestra personalizzati.

MAC Address Pass-Through Utility: Migliorata sicurezza della rete.

USB Event Monitoring Utility: Traccia e registra i dispositivi USB collegati.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente l'accesso rapido alla LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visita la pagina: www.startech.com/connectivity-tools

Questo prodotto è supportato per 3 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per installazioni in ambienti aziendali e scolastici, grazie agli aggiornamenti automatici del firmware disponibili tramite ChromeOS
- Spostamenti tra casa e ufficio

Caratteristiche

- ADATTATORE MULTIPLA 5-IN-1: il dock portatile USB-C da viaggio supporta video UHD 4K 60Hz HDMI 2.0b (HDR10) tramite DP 1.4 Alt Mode per il collegamento di un monitor/display, hub USB-A a 2 porte (2x USB 3.2 Gen1 5Gbps), 100W USB-C PD Pass-Through, GbE

- **WORKS WITH CHROMEBOOK:** Certificato WWCB per la compatibilità con tutti i Chromebook - Ideale per dispositivi aziendali ChromeOS, PC Windows e macOS USB-C, TB3 e TB4 - Aggiornamenti automatici del firmware tramite ChromeOS per maggiori performance/sicurezza
- **CAVO EXTRA-LUNGO:** cavo host 30 cm, clip per la gestione dei cavi, impostazione automatica del driver, struttura rinforzata per un maggiore stabilità dell'adattatore sulla superficie di lavoro - Per postazioni di lavoro in ufficio, casa e in sala riunioni
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** 100W Power Delivery Pass-Through con 14W riservati all'adattatore (su una o tutte le porte) e fino a 86W per la ricarica del laptop - Evita la disconnessione dei dispositivi, lo sfarfallio del video e il sovraccarico di energia
- **PORTE USB CON ALIMENTAZIONE DEDICATA:** ogni porta USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A con un adattatore di alimentazione USB-C collegato fornisce 4,5W (5V/0,9A) di alimentazione dedicata per il collegamento di dispositivi USB che richiedono alimentazione costante

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB-C
Standard del settore	HDMI 2.0b
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Specifica USB Power Delivery Rev. 3.0
	Certificato Works with ChromeBook (WWCB)
ID chipset	Realtek - RTL8153B
	Analogix - ANX7327
	Analogix - ANX7518
	VIA - VL817-Q7

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Risoluzioni digitali massime	Fino a 4K (4096x2160) 60Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
PXE	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Specifiche generali	Ricarica massima del laptop: 86 W

Connettore/i

Porte esterne	1 - HDMI (19 pin)
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - RJ-45
	1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10, 11 macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Android™ Linux® Ubuntu 18.04, 20.04 ChromeOS™ (Certificato Works with Chromebook)
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Un dispositivo host con una porta USB-C disponibile (per garantire la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del dispositivo host deve supportare USB Power Delivery 2.0 e la modalità DP Alt). Opzionale: Adattatore di alimentazione USB-C (ad esempio, adattatore di alimentazione USB-C di un laptop).
Nota	Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la

porta USB-C del computer host supporti le tecnologie USB Power Delivery e DP Alternate Mode.

Se l'host USB-C non supporta l'USB Power Delivery, la porta di alimentazione PD non alimenterà l'host USB-C

Per ottenere la risoluzione UHD è necessario uno schermo con capacità 4K (4K è anche noto come 4K x 2K)

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e USB 3.0 (5 Gbps).

Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C
Power Delivery	100W
Consumo energetico	14W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-25°C to 65°C (-13°F to 149°F)
Umidità	0~95% di umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Larghezza prodotto	1.9 in [4.8 cm]

Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	3.7 oz [105.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	7.1 in [18.0 cm]
Package Width	4.5 in [11.5 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [120.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Multiporta USB-C
	1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.