

iQ500, Microonde da incasso, 59 x 38 cm BF555LMS0





Accessori integrati

1 x Piatto girevole

Microonde da incasso altezza 38 cm: adatto a cuocere, riscaldare e scongelare velocemente ogni pietanza

- \checkmark cookControl: programmi automatici di cottura per una cottura facile
- ✓ Comodo e moderno controllo touchControl senza manopola
- ✓ Potenza: risparmio di tempo grazie ai 900 W
- ✓ Apertura laterale: ideale per l'installazione in alto

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : solo microonde Tipo di controllo : elettronico

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox Dimensioni (AxLxP) : 382 x 594 x 388 mm

Dimensioni del vano cottura : $208.0 \times 328.0 \times 369.0 \text{ mm}$ Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 130 cm

Peso netto : 18,3 kg Peso lordo : 21,4 kg

Codice EAN: 4242003805718

Massima potenza del microonde : 900 W Dati nominali collegamento elettrico : 1450 W

Corrente: 10 A
Tensione: 220-230 V
Frequenza: 50 Hz
Tipo di spina: Schuko

Dimensioni del vano cottura: 208.0 x 328.0 x 369.0 mm

Accessori inclusi : 1 x Piatto girevole





iQ500, Microonde da incasso, 59 x 38 cm BF555LMS0

Caratteristiche

- Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna
- Volume cavità: 25 l
- Piatto girevole in vetro 31.5 cm
- Display digitale a LED, bianco
- Programmi automatici autoCook: 7
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Cavità del forno: acciaio inox
- Assorbimento massimo elettrico: 1.45 kW

Accessori

- Accessori: Piatto girevole
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 382 mm x 594 mm x 388 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm 568 mm x 380 mm 382
- mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 130 cm
- Tensione: 220 230 V



iQ500, Microonde da incasso, 59 x 38 cm BF555LMS0

Microonde Montaggio angolare min. 550 560+8 Parete posteriore aperta 369 554 380 382 360 min. 3 * 20 mm per parte frontale in metallo Dimensioni in mm Dimensioni in mm Parete min. 550 posteriore 380 2 * 20 mm per parte frontale in metallo Dimensioni in mm 382 380-382 25 litri 550 Dimensioni in mm