



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# BY VERNIFER IMPERMEABILIZZANTE BALCONI E SUPERFICI



### DESCRIZIONE

Trattamento inodore a base acqua idro e oleo repellente idoneo alla protezione di tutti i materiali porosi. Penetra nei pori senza occluderli permettendo la naturale traspirazione legandosi chimicamente con il substrato. Impedisce la penetrazione di acqua e prodotti oleosi proteggendo il manufatto da macchie e degradazione.

### IMPIEGO

Indicata per pavimenti in pietra naturale o sintetica, in cemento, in calcestruzzo; per piastrelle in ceramica non smaltate e per le fughe; per trattare davanzali e piani di tavoli in pietra; impermeabilizza e rende antimacchia anche legno, marmo, travertino e facciate in genere. Facilita l'asportazione di graffi.

### CLASSIFICAZIONE

### Uso

Prodotto pronto all'uso.  
La superficie da trattare deve essere asciutta e assorbente. Applicare generosamente il prodotto con un pennello o rulla o spruzzare e lasciare asciugare.

### AVVERTENZE

**NON DILUIRE**  
L'effetto idro e oleo repellente sarà attivo dopo le 24 ore e raggiungerà la sua completa efficacia dopo una settimana circa.

### STOCCAGGIO

Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto.  
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CONFEZIONE

Barattolo in metallo  
Contenuto 1000 ml  
Cod. 4808

### CARATTERISTICHE

• Base	Silano polimero
• Aspetto	Liquido lattiginoso
• Densità	1,00 g/ml
• Colore	Incolore dopo asciugatura
• Resa per litro	12 m <sup>2</sup>
• Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C
• Tempo di essiccazione	24 ore
• Funzionalità completa	7 giorni
• Pulizia attrezzi	acqua

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 21.12.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

#### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**