



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# BY VERNIFER VERNICE PAVIMENTI GARAGE PER GARAGE E LABORATORI



### DESCRIZIONE

Vernice monocomponente a base acqua destinata alla verniciatura ed alla protezione di pavimentazioni cementizie, in calcestruzzo, in resina o ceramiche. Alte prestazioni con tecnologia self-x-linking paragonabile a quelle dei prodotti bicomponenti:

- Resistenza al passaggio di vetture
- Resistenza al contatto con gli pneumatici caldi
- Resistenza alle macchie date da olio motore, liquido di raffreddamento, oli e grassi
- Resiste al lavaggio con macchine idropulitrici
- Resiste all'abrasione, ai graffi, agli urti
- Elevata adesione

### IMPIEGO

Uno strato di vernice è indicato come trattamento antipolvere ed antiolio. Due mani di pittura sono indicati per la protezione completa di pavimenti di garage, cantine, parcheggi, solai ecc. idonea per interni ed esterni.

### CLASSIFICAZIONE

### USO

Prodotto pronto all'uso. Le superfici cementizie devono essere spolverate avendo cura di rimuovere tutte le parti inconsistenti e polverose. Le superfici non assorbenti devono essere sgrassate a fondo e risciacquate; per garantire l'adesione della vernice. Eventualmente carteggiare/irruvidire con carte o dischi abrasivi. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione. Stendere in modo omogeneo con rullo o pennello. Tra la prima e la seconda mano si consiglia di attendere almeno 3 ore. Per una maggiore protezione è possibile applicare una terza mano di vernice.

### AVVERTENZE

Non applicare al disotto dei +10°C. Se tra una mano ed un'altra passano 24 ore si consiglia una leggera abrasione con carta abrasiva a grana fine. Su superfici non assorbenti effettuare sempre una prova di adesione. Pulire immediatamente gli attrezzi con acqua. Teme il gelo

### STOCCAGGIO

Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto.  
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CONFEZIONE

Barattolo in plastica  
Contenuto 750 ml  
Cod. 4806 incolore  
Cod. 4807 grigio

### CARATTERISTICHE

• Base	Acrica tecnologia self-x-linking
• Aspetto	Leggermente viscoso
• Densità	1,04 g/ml
• Colore	Incolore o grigio
• Resa per litro	10 m <sup>2</sup>
• Temperatura di applicazione	da +10°C a +30°C
• Tempo di essicazione	3 ore
• Funzionalità completa	24 ore
• Pulizia attrezzi	acqua

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 18.01.2022

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

#### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**