

MAXIFY MB5450 series

La soluzione completa per piccoli uffici.

Multifunzione a colori con stampante, fax, scanner e copiatrice, stampa a 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori. Pensata per la produttività, Canon MAXIFY serie MB5450 non accetta compromessi su prestazioni, qualità o affidabilità.



- Il meglio per piccoli uffici in questo multifunzione con stampante a colori, scanner, copiatrice e fax
- Velocità di stampa superiore pari a 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori. Tempo di uscita della prima pagina di soli 6 secondi
- Inchiostri ad alto rendimento fino a 2.500 pagine in bianco e nero e 1.500 a colori
- Connettività Wi-Fi o Ethernet
- Stampa e scansione da dispositivo mobile e integrazione cloud
- Scansione di entrambi i lati di un documento in un solo passaggio
- Cassetto ad alta capacità da 500 fogli e alimentatore da 50 fogli con stampa fronte e retro automatica
- Grande touch screen TFT a colori da 8,8 cm (3,5")
- Volume di stampa di 250-1.500 pagine al mese
- Semplice da integrare nelle reti esistenti (SNMP)
- Filtro dell'indirizzo IP e analisi dei registri di utilizzo
- SMTP per invio sicuro tramite e-mail dei documenti scansionati

Gamma di prodotti



MAXIFY serie MB5450



MAXIFY serie MB5150



MAXIFY iB4150

MAXIFY serie MB5450

MAXIFY serie MB5150
MAXIFY iB4150
MAXIFY serie MB2750
MAXIFY serie MB2150

Specifiche tecniche

PANORAMICA

Sommario Potente multifunzione per piccoli uffici con volumi di stampa elevati
Funzioni Stampa, copia, scansione, fax, Wi-Fi, Ethernet e Cloud Link

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Velocità di stampa (circa) 24 ipm in bianco e nero A4^[1]
 15,5 ipm a colori A4^[1]
Tempo di uscita della prima pagina (circa) Bianco e nero: 6 sec. (in standby) / 10 sec. (sleep)
 Colori: 7 sec. (in standby) / 12 sec. (sleep)
Tecnologia di stampa Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro
Risoluzione massima di stampa 600 x 1.200 dpi
Margini di stampa (min.) Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sinistro e destro: 3,4 mm
Stampa fronte/retro Automatica (A4, carta comune LTR)

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner ADF fronte/retro a passaggio singolo e piano fisso
Tecnologia scanner Scanner a colori CIS 2x
Risoluzione scanner (ottica) Fino a 1.200 x 1.200 dpi^[2]
Scansione fronte/retro Disponibile (un solo passaggio)
Velocità di scansione (ADF) approssimativa Fronte/retro 23 ipm a colori^[3]
 Fronte/retro 23 ipm in bianco e nero^[3]
Dimensione massima documento Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm)
 ADF: A4, LTR, LGL
Profondità di scansione (ingresso/uscita) Colore: 48 bit / 24 bit
 Scala di grigi: 16 bit / 8 bit
Funzioni di scansione Scansione su email, scansione su cartella di rete, scansione su cloud, scansione su USB

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia (circa) ADF a colori: 11,5 ipm^[4]
 ADF bianco e nero: 22 ipm^[4]
Copie multiple Fino a 99 pagine
Riduzione/ingrandimento 25-400%, Adatta alla pagina
Impostazioni della qualità di copia Standard, Alta
Copia fronte/retro Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)
Funzioni di copia Cancellazione cornice, Fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia fronte/retro

SPECIFICHE DEL FAX

Tipo fax Super G3 / Colore
Risoluzione fax Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi
 Colore: 200 x 200 dpi
Velocità fax Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps)^[5]
 Colore: circa 1 min. (33,6 kbps)^[5]
Memoria FAX Fino a 250 pagine
Composizione rapida codificata Max. 100 posizioni
Selezione a gruppi Max. 99 posizioni

INCHIOSTRO e RESA

Tipo d'inchiostro Inchiostro Dual Resistant High Density
 4 serbatoi d'inchiostro (nero, ciano, magenta, giallo)
Inchiestri XL PGI-2500XL BK (2.500 pagine)^[6]
 PGI-2500XL C (1.755 pagine)^[6]
 PGI-2500XL M (1.295 pagine)^[6]
 PGI-2500XL Y (1.520 pagine)^[6]
 Resa media dei serbatoi d'inchiostro a colori (CMY): 1.500 pagine^[6]

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta Carta comune
 Buste (DL, COM10, C5, Monarch)
 Canon High Resolution Paper (HR-101N)
 Canon Matte (MP-101)
 Canon Pro Luster (LU-101)
 Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
 Canon Plus Glossy II (PP-201)
 Canon Glossy "Everyday Use" (GP-501)
Capacità massima carta in ingresso Cassette superiore: 250 fogli di carta comune
 Cassette inferiore: 250 fogli di carta comune
Formati carta Carta comune: A4, A5, B5, LTR, LGL
 Carta fotografica: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
 Dimensioni personalizzate: larghezza da 89 a 215,9 mm; lunghezza da 127 a 355,6 mm
Grammatura Carta comune: 64-105 g/m²
 Carta fotografica Canon fino a 275 g/m²

CONNETTIVITÀ

Collegamenti via cavo USB 2.0 ad alta velocità
 Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)
 Porta memoria flash USB (tipo A)
 Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[7]
Collegamenti wireless Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz
 Modalità punto di accesso
 App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
 MAXIFY Cloud Link (dallo schermo della stampante o dispositivi smart)
Supporto per le applicazioni Plug-in Canon Print Service (Android)
 Mopria
 Microsoft Mobile Print
 Apple AirPrint
 Google Cloud Print

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2
 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
 Mac OS X v10.8.5 o successive
Sistemi mobile supportati iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
Requisiti di sistema minimi Windows: Internet Explorer 8, connessione a Internet o CD-ROM
 Mac: Safari 5 e connessione a Internet
 Display: 1.024x768 o superiore
Software incluso Driver di stampa e fax
 Quick Utility Toolbox
 IJ Network Device Setup Utility
 Easy-WebPrint EX

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo e dimensioni del display	Touch screen a colori da 8,8 cm Fino a 50 fogli
Alimentatore automatico di documenti	
Dimensioni (L x P x A)	463 x 394 x 351 mm 463 x 459 x 351 mm (con carta)
Peso	12,9 kg
Alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Standby (lampada di scansione spenta) Connessione USB al PC: circa 0,9 W OFF: circa 0,2 W Copia (connessione USB al PC): circa 27 W ^[8] 0,2 kWh ^[9]
Consumo tipico di elettricità (TEC)	
Livelli di rumorosità	Circa 56 dB(A) ^[10]
Ambiente operativo consigliato	Temperatura: 15-30 °C Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
Ciclo operativo (mensile)	fino a 30.000 pagine ^[11]
Volume di stampa raccomandato	250-1.500 pagine al mese

Note a piè pagina

- ^[1] La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- ^[2] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alta risoluzione, le dimensioni della scansione vengono ridotte.
- ^[3] Le velocità di scansione ADF rappresentano la media di scESAT30secA nei test di "Misurazione della produttività ADF", ISO/IEC 17991:2015. Quando si scansionano o si copiano un certo numero di documenti (circa 150 fogli come impostazione predefinita) in maniera continua dall'ADF, la stampante potrebbe passare alla "modalità di attesa" nella quale l'alimentazione della carta si interrompe per diverse decine di secondi dopo ogni scansione per fare in modo che l'ADF non si surriscaldi.
- ^[4] La velocità di copiatura con ADF è la media ESAT per la copia solo fronte, ISO/IEC 24735, escluso il tempo necessario per copiare la prima stampa. Quando si esegue la scansione o la copia di più pagine continuamente con l'opzione ADF, il multifunzione potrebbe necessitare di una pausa (di solito meno di un minuto) dopo ogni scansione. In questo modo il meccanismo di alimentazione della carta non si surriscalda. Quando si esegue la scansione o la copia con le impostazioni predefinite (colore, 300 dpi), il sistema di alimentazione della carta si ferma dopo circa 80 fogli di carta in caso di alimentazione continua o ripetuta in un breve lasso di tempo. Il tempo di pausa può variare a seconda delle impostazioni di scansione (includere le opzioni colore/bianco e nero o la risoluzione di scansione).
- ^[5] Sulla base delle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1 per il bianco e nero e il foglio di prova fax a colori Canon per il colore.
- ^[6] Resa per pagina in base a ISO/IEC 24711 e stampa continua. La stampante viene fornita con un kit d'inchiostro da.
- ^[7] Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz, sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore
- ^[8] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- ^[9] TEC (Typical Energy Consumption) rappresenta il consumo energetico settimanale tipico di un prodotto.
- ^[10] Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- ^[11] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.

La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.

La velocità effettiva di trasmissione dei fax varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc.

La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato, al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni visitare www.canon-europe.com/ink/yield

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

MAXIFY MB5450 series

La soluzione completa per piccoli uffici.

Multifunzione a colori con stampante, fax, scanner e copiatrice, stampa a 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori. Pensata per la produttività, Canon MAXIFY serie MB5450 non accetta compromessi su prestazioni, qualità o affidabilità.



Data inizio vendita: luglio 2016

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
MAXIFY MB5450 EUR	0971C009AA	4549292052602	<Please fill in RRP>

Inchiostri e prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
PGI-2500XL BK	9254B001AA	4549292004809	<Please fill in RRP>
PGI-2500XL C	9265B001AA	4549292004915	<Please fill in RRP>
PGI-2500XL M	9266B001AA	4549292004922	<Please fill in RRP>
PGI-2500XL Y	9267B001AA	4549292004939	<Please fill in RRP>
INK PGI-2500XL BK/C/M/Y MULTI	9254B004AA	8714574623191	<Please fill in RRP>

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
MAXIFY MB5450 EUR	0971C009AA	EA	Unità	1	555	478	509,3	12,8	17,20
		CT	Confezione	8	1.116	962	1.022,6	137,6	138,6
		EP	Euro pallet	8	1.116	962	1.022,6	137,6	138,6

Contenuto della confezione

- MAXIFY serie MB5450
- Cavo di alimentazione
- CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online)
- Manuali
- Cavo linea fax/telefono