



StripLED 230V

STRIPLED COB AC230 10W IP65 3K



Codice ordine 57680

EAN 8002219889409

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	10 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	320
Numero LED/metro	320,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	10 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	10 kWh
CRI Resa cromatica	>90
Efficienza	87 lm/W
Classe energetica	F
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.85
Flusso sorgente luminosa	870 lm
Flusso per metro	870 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Range tensione alimentazione (max)	230 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Altezza	4.5 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 mm
Lunghezza di taglio Strip	250 mm
Grado di protezione IP	IP65

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013



Accessori



56663
KIT ALIM PER STRIPLED COB
230V



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56629
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO