



LED luminosi e brillanti. Per tenere tutto sotto controllo mentre cucini
Cucina con la massima sicurezza e il massimo controllo con i LED luminosi del piano cottura a gas FlameLight 8000 che ti mostrano i livelli di potenza da 1 a 9. I LED indicano se il piano cottura è acceso o spento e se le zone cottura sono ancora calde dopo l'uso.

Product Benefits & Features



FlameLight. Il LED brillante per una selezione semplice della fiamma

I LED FlameLight mostrano chiaramente i livelli di potenza in uscita del gas da 1 a 9 in modo che tu possa sempre controllare in tutta sicurezza l'intensità della fiamma mentre cucini. I LED brillanti indicano anche se un fornello è acceso o spento.

- Piano cottura Gas on Glass
- 75 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Connessione Hob2Hood: connessione wireless piano ad induzione e cappa
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Estetica nera



Fiamma con StepPower. Per un calore preciso

StepPower ti permette di controllare la potenza del piano cottura in maniera precisa. Per piatti sempre perfetti. La potenza può essere impostata da 1 a 9 per risultati sempre affidabili in cucina.



Hob2Hood® per un controllo automatico della cappa

Hob2Hood® attiva automaticamente la cappa della cucina quando accendi il piano cottura. Inoltre, adatta funzioni come la velocità della ventola alle tue attività di cucina senza bisogno di supporto manuale.

Contaminuti. Tiene sotto controllo i tuoi piatti

Il contaminuti ti permette di monitorare il progresso dei tuoi piatti per un controllo completo sulle pietanze che stai preparando.

Gli indicatori del calore residuo comunicano quali sono le zone ancora calde

Non ti chiederai più se i fornelli sono accesi o spenti. Gli indicatori del calore residuo mostrano chiaramente se il piano cottura è acceso e se la superficie è ancora calda. Per una cucina più sicura.

Product Specification

Codice EAN	7332543816798	Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	1000W/63mm
Tipologia di piano cottura	Gas on Glass	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	1900W/78mm
Numero di bruciatori a gas	5, Vertical	Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	1900W/78mm
Bruciatori SpeedBurner	-	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	1900W/78mm
Bruciatore Bridge Burner	-	Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale (W) / Dimensione della zona cottura	3800W/124mm
Bruciatori Fiamma Pura	-	Volume imballo (l)	85
Posizionamento accensione	Sulla manopola	Peso Lordo/Netto (Kg)	17.1/16.4
Funzione Booster	-	Certificazioni	CE
Funzione Stop&Go	-	Frequenza (Hz)	50-60
Contaminuti	Sì	Tensione (V)	220-240
Segnale Acustico	Sì	Dimensioni piano LxP (mm)	740x510
Spie di calore residuo	-	Dimensioni imballo HxLxP (mm)	160x851x626
Spegnimento Automatico di Sicurezza	-		
SicurGas	Sì		
Tipologia di controlli	Manopole StepPower		
Installazione	Possibilità di installare anche a filo-top		
Estetica piano (Materiale)	Vetro		
Estetica manopola	Nera		
Tipologia di gas di serie	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar		
Tipologia di gas - alternativa	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, Con iniettori aggiuntivi		

