



TotalFlex: piena flessibilità in cucina

Il piano cottura TotalFlex rileva automaticamente pentole e padelle di varie forme e dimensioni e crea una zona di cottura dedicata per loro, offrendoti la libertà di spostare pentole e padelle praticamente ovunque sulla sua superficie di vetro reattiva.

Product Benefits & Features



Utilizza pentole e padelle di qualsiasi dimensione

TotalFlex ti permette di cucinare con pentole e padelle di varie forme e dimensioni. Potrai posizionarle, spostarle e sfruttare ogni angolo della superficie in vetro reattivo del piano.

- Piano cottura ad induzione in vitroceramica
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Connessione Hob2Hood: connessione wireless piano ad induzione e cappa
- Controllo elettronico DirekTouch
- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Òko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- OptiFix™ - sistema installazione facilitata
- Estetica nera



Grazie ad ActiveTouch, i comandi si illuminano in automatico

Con ActiveTouch, i comandi relativi alla zona cottura attivata dal piano si accendono automaticamente quando una padella viene appoggiata sul piano di cottura. Tutto quello che devi fare è impostare la temperatura desiderata.



Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.

La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

Non dovrai più aspettare che l'acqua in pentola inizi a bollire. La funzione PowerBoost ti dà un'esplosione di calore istantanea, facendo bollire l'acqua in meno di 90 secondi.

Ogni zona ha un timer personalizzabile

Una volta che una zona cottura è stata attivata dal piano in modo automatico, è possibile accedere comodamente al suo timer dedicato tramite il display touchscreen.

Product Specification

Codice EAN	7332543820399	Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm
Tipologia di piano cottura	ad induzione	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm
Bruciatori SpeedBurner	-	Assorbimento massimo (W):	7200
Bruciatore Bridge Burner	-	Volume imballo (l)	48.0024
Bruciatori Fiamma Pura	-	Peso Lordo/Netto (Kg)	16.36/14.36
Funzione Booster	Sì	Certificazioni	CE, DEMKO, UL, WABE
Funzione Stop&Go	-	Frequenza (Hz)	50-60
Contaminuti	Sì	Tensione (V)	220-240V/400V2N
Segnale Acustico	Sì	Dimensioni piano LxP (mm)	590x520
Spie di calore residuo	Sì	Dimensioni imballo HxLxP (mm)	118x678x600
Spegnimento Automatico di Sicurezza	-		
SicurGas	-		
Tipologia di controlli	Active Touch		
Installazione	Installazione a semifilo		
Estetica piano (Materiale)	No		
Estetica manopola	No		
Tipologia di gas di serie	-		
Tipologia di gas - alternativa	-		
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm		
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm		

