

Console KVM per Armadio Rack - Monitor LCD 19" - KVM Switch VGA a 16 porte integrato - Cassetto KVM 1U Montabile a Rack con cavi da 1,8 m - OSD KVM - Supporto USB+VGA - Tastiera Inglese - 50.000 MTBF

ID prodotto: RKCONS1916K



Questa console KVM a 16 porte con montaggio a rack 1U offre un controllo completo su mouse, monitor e tastiera di 16 computer. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto può essere installata in uno spazio rack da 1U.

Lo switch KVM a 16 porte offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotato di un display LCD in grado di supportare risoluzioni fino a 1280x1024.

Questa versatile console LCD con montaggio a rack è dotata di un display da 19". Con uno schermo più ampio è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente e aumentare al massimo la produttività.

La console può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di 16 o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console VGA dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

La console LCD con montaggio a rack è caratterizzata da un modulo KVM a 16 porte, che consente il collegamento diretto ad altrettanti server. Se si desidera aumentare il numero dei server, è possibile collegare altri switch KVM in una configurazione a cascata (concatenazione). Il modulo KVM offre tutta la flessibilità necessaria per integrare la console nell'infrastruttura server esistente.

Il prodotto RKCONS1916K è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Caratteristiche

- **SPECIFICHE TECNICHE:** Console KVM con montaggio a rack, monitor LCD 19" a matrice attiva TFT, 1280 x 1024, switch KVM VGA a 16 porte con cavi da 1,8 m, tastiera inglese completa con 99 tasti, tastierino numerico e trackpad; supporta i dispositivi USB 2.0
- **PROFESSIONALE E SICURO:** Tasti di scelta rapida personalizzabili, display OSD (on-screen-display), sicurezza utente multilivello, livelli di accesso utente / permessi di porta e scansione automatica
- **DESIGN INTEGRATO:** Combina un KVM + console con alimentatore integrato in 1U di spazio rack lasciando spazio per altre apparecchiature. Profondità di montaggio: da 60,5 cm a 89 cm (incluso l'hardware di montaggio)
- **RESISTENTE:** il cassetto KVM LCD ha una costruzione durevole in acciaio e robuste guide che supportano un uso frequente in ambienti operativi con temperature comprese tra 0 e 40°C con un MTBF di 50.000 ore
- **TESTATO:** La nostra console KVM, indipendente dal sistema operativo, è universalmente compatibile con i principali server e coperta da una garanzia di 2 anni con supporto tecnico multilingue 24/5 gratuito per tutta la durata del prodotto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Blocco a chiave	No
Audio	No
Dimensioni display	19in

Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
Porte KVM	16
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Controllo IP	No
Risoluzioni analogiche massime	1280 x 1024
Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 <i>Lower resolutions are also supported</i>
Rapporto contrasto	1000:1
Luminosità	250 cd/m ²
Profondità di colore	16,7 M di colori, 8 bit
Supporto Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Numero massimo di utenti	1
MTBF	50.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
--------------------	---

	16 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori host	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Altre Interfacce	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	International Power Cords
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.5A
Consumo energetico	23W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	10% - 80% umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	25.3 in [64.3 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Peso prodotto	29.8 lb [13.5 kg]
Profondità di montaggio massima	35.0 in [89 cm]
Profondità di montaggio minima	23.8 in [60.5 cm]

Informazioni

confezione

Quantità confezione	1
Package Length	30.1 in [76.5 cm]
Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.5 in [19.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	46.3 lb [21.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Console KVM
	16 - Cavi KVM
	8 - Dadi ingabbiati M5
	8 - Viti M5
	5 - Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	4 - guide di montaggio (varie lunghezze)
	1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.