

2 Specifications

1 - 1 ATXF-D

Specifiche tecniche				ATXF20D		ATXF25D		ATXF35D		ATXF42D		
Potenza assorbita	Raffresca- Nom. mento		kW	0,023				0,029		0,040		
	Riscalda- Nom. mento		kW	0,023				0,029		0,040		
Rivestimento	Colore			Bianco								
Dimensioni	Unit	Altezza	mm	286								
		Width	mm	770								
		Depth	mm	225								
	Unità imballata	Altezza	mm	305								
		Larghezza	mm	830								
		Profondità	mm	360								
Peso	Unità		kg	8,00				8,50		9,00		
	Unità compatta		kg	10						11		
Guarnizione	Peso		kg			2						
Scambiatore di calore	Lunghezza		mm			610						
	Ranghi	Quantità				2						
	Passo alette		mm			1,40						
	Tubi	Quantità				18						
	Tipo tubo					ø5 Hi-XB						
	Aletta	Tipo				Aletta ML (Multi louvre)						
Scambiatore di calore 2	Lunghezza		mm			-				600		
	Ranghi	Quantità				-				1		
	Passo alette		mm			-				1,40		
	Tubi	Quantità				-				8		
Fan	Tipo			Ventilatore tangenziale								
	Quantità			1								
Fan	Portata d'aria	Raffresca- mento	Alta	m³/min	9,8		10,0		11,5		12,6	
				cfm	346		353		406		45	
			Medium	m³/min			8				9	
			Media	cfm	286		289		298		310	
			Bassa	m³/min	6,0		6,2		6,4		6,9	
				cfm	212		219		226		243	
		Riscalda- mento	Funzionamento silenzioso	m³/min		4,3			4,4		4,9	
				cfm		152			155		173	
			Alta	m³/min		10,4			11,9		12,8	
				cfm		367			420		452	
			Medium	m³/min	8,3		8,4		8,6		8,8	
			Media	cfm	293		297		302		310	
Fan	Portata d'aria	Riscalda- mento	Bassa	m³/min	6,2		6,4		6,5		6,7	
				cfm	219		226		230		236	
			Funzionamento silenzioso	m³/min			5,3				5,2	
						187				183		
Motore del venti- latore	Modello			MM6K11S20VA								
	Velocità		Gradini	5 + silent + auto.								
	Raffresca- mento	Alta	rpm	1.000		1.020		1.140		1.250		
		Media	rpm		830			870		1.010		
		Bassa	rpm		660			700		780		
		Funzionamento silenzioso	rpm		530			540		600		
		Riscalda- mento	Alta	rpm		1.040			1.140		1.250	
			Media	rpm		880			930		1.010	
	Bassa		rpm		710			760		780		
	Funzionamento silenzioso		rpm			610				650		
		Uscita	Nominale	W	22							
	Livello potenza sonora	Raffrescamento		dBA	53,0		54,0				59,0	
		Riscaldamento		dBA		55,0			56,0		59,0	
	Livello pressione sonora	Raffresca- mento	Alta	dBA	39,0		40,0		43,0		45,0	
			Medium	dBA		33,0			34,0		36,0	
			Bassa	dBA	25,0		26,0		27,0		30,0	
Funzionamento silenzioso			dBA			20,0				22,0		
Riscalda- mento		Alta	dBA	39,0		40,0				44,0		
		Medio	dBA		34,0			35,0		34,0		
		Bassa	dBA		28,0			29,0		28,0		
		Funzionamento silenzioso	dBA			21,0				22,0		
Attacchi tubazioni	Liquido	DE	mm	6								
	Gas	OD	mm	9,50								
	Scarico			18								
	Isolamento termico			Sulla linea del liquido e su quella del gas								
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile								
Controllo della direzione dell'aria				Destra, sinistra, orizzontale, verso il basso								
Controllo della temperatura				Controllo con microcomputer								

2 Specifications

1 - 1 ATXF-D

2

Specifiche tecniche		ATXF20D	ATXF25D	ATXF35D	ATXF42D
Control systems	Telecomando infrarossi			ARC470A1	
	Wired remote control			BRC073A1	

Standard accessories: Manuale di installazione; Quantity: 1;

Standard accessories: Manuale d'uso; Quantity: 1;

Standard accessories: Batterie; Quantity: 1;

Standard accessories: Telecomando a raggi infrarossi; Quantity: 1;

Standard accessories: Batterie a secco AAA; Quantity: 2;

Standard accessories: Supporto del telecomando; Quantity: 1;

Standard accessories: Piastra di montaggio; Quantity: 1;

Standard accessories: Viti di fissaggio unità interna; Quantity: 2;

Specifiche elettriche		ATXF20D	ATXF25D	ATXF35D	ATXF42D
Alimentazione	Fase			1~	
	Frequenza	Hz		50	
	Tensione	V		220-440	

Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBSU; temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m |

Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBSU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale) |

Consultare i disegni separati per i dati elettrici